

GX Serisi Hassas Teraziler



- Tam otomatik dahili kalibrasyon (GX)
- Sıcaklık değişimine duyarlı dahili kalibrasyon (GX)
- Saat / Tarih (GX)
- GLP/GMP/ISO uyumlu dokümantasyon
- Tartım hafızası (200 adet GX, 40 adet GF)
- Formülasyon
- İstatistik hesabı
- Komparatör
- Kapasite indikatörü
- Yoğunluk hesabı
- Parça sayım
- % tartım
- Alttan tartım
- Hayvan tartım
- 13 farklı tartım birimde ölçüm yapabilme
- 3 kademeli ortam filtresi
- Işıklı vakum flüoresan ekran (VFD)
- 3 yönden açılabilir analitik cam kabin
- Anti-manyetik alaşım kasa

Model	GX-200	GX-400	GX-600	GX-800	GX-1000
Gram (g)	210 x 0.001	410 x 0,001	610 x 0,001	810 x 0,001	1100 x 0,001
Ondalık ons (oz)	7.40755 x 0.00005	14.46230 x 0.00005	21.51710 x 0.00005	28.57190 x 0.00005	38.80135 x 0.00005
Ondalık pound (lb)	0.462970x0.000005	0.903895x0.000005	1.344820x0.000005	1.785744x0.000005	2.425084x0.000005
Troy ons (ozt)	6.75165 x 0.00005	13.18180 x 0.00005	19.61195 x 0.00005	26.04210 x 0.00005	35.36582 x 0.00005
Kuruş ağırlığı (dwt)	135.033 x 0.001	263.636 x 0.001	392.239 x 0.001	520.842 x 0.001	707.316 x 0.001
Karat (ct)	1050.000 x 0.005	2050.000x 0,005	3050.000 x 0.005	4050.000 x 0.005	5500.000 x 0.005
Momme (mom)	56.0000 x 0.0005	109.3335 x 0.0005	162.6665 x 0.0005	215 x 0.0005	270 x 0.0005
Tahıl Birimi (GN)	3240,80 x 0,02	6327,26 x 0,02	9413,74 x 0,02	12500.21 x 0.02	16975.6 x 0.02
PoundxOns (x0.01oz)	7,41 oz	14.46 oz	1 lb 5,52 oz	1 lb 12.80 oz	2 lb 4 ons
Doğrusallık	±0,002g			±0,003g	
Tekrarlanabilirlik/ Standart. geliştirici	0.001g				
Stabilizasyon Süresi	Yaklaşık 1 saniye (HIZLI modda tipiktir)			Yaklaşık. 1.5 saniye	
Yaklaşık Ağırlık	4,6 kg / 10,1 lb				
Kalibrasyon Kütlesi (Opsiyonel)	SHS ile Dahili Kalibrasyon				