

Hei-PLATE SERİSİ

Manyetik Karıştırıcılar Hei-Connect

Verimli Hei-Plate manyetik karıştırıcı serimizde, Hei-Connect modeli hafif karıştırmayı (1.400 rpm'ye kadar) hassas ısıtmayla (300°C'ye kadar) birleştirir. Sağlam yapı tasarımı ve güvenli fonksiyonlarıyla benzersiz olan bu model, kullanıcıya tam kontrol ve proses parametrelerinin basit ve doğru dokümantasyonunu sunan ek özelliklerle öne çıkıyor.

Eşsiz Kera-Disk® yerleştirme yüzeyi kimyasallara ve çizilmelere karşı dayanıklıdır ve 145 mm çapındadır. Bu benzersiz boyut, çok sayıda armatürün ve ekranın küçük bir alana sığmasını sağlar. Etkin alüminyum bileşimi çok hızlı ısıtma sürelerine izin verir.



Aksesuarlar




1-2-4 LT
Termostatik Banyo




Yağ için 1-2-4 LT
Termostatik Banyo



İçbükey Blok
Adaptörü



Silikon Korumucu
Kapak



Adaptör Tabla



Manyetik Karıştırıcı
Değerlendirme Kiti



Hei-CON Elektronik
Temaslı Termometre



PT 1000 Sıcaklık
Sensörü



RS 232 Bağlantı
Kablosu

Dönme Hızı Aralığı	100-1.400 rpm
Hız Doğruluğu	±2%
Maksimum Karıştırma Kapasitesi (H ₂ O)	20 Litre
Maksimum Yük	25 kg
Sıcaklık Aralığı	20 - 300°C
Isıtma Gücü	800W
Sıcaklık Ayarı Doğruluğu	Pt1000 ile ± 1K
Plaka Çapı	145 mm
Plaka Malzemesi	Kera-Disk® (Seramik Kaplamalı Silumin)
Artık Isı Göstergesi	Evet
Analog/Dijital Bağlantı Noktası	Dijita (RS232)
Zamanlayıcı	Evet
Koruma Sınıfı IEC 60529	IP32