

Hei-TORQUE SERİSİ

Mekanik Karıştırıcılar

Hei-TORQUE EXPERT 400

Hei-TORQUE Expert 400 ile 250.000 mPas'a kadar viskoziteleri veya 100 litreye (H₂O) kadar hacimleri optimum şekilde karıştırabilirsiniz. 2 vitesli kademeli tasarımı sayesinde, 400 rpm'ye kadar olan hız aralığında özellikle güçlü bir şekilde karıştırır ve bu nedenle, düşük hız aralığında karıştırma gerektiren yüksek viskoziteli ortamlara sahip uygulamalar için özellikle uygundur. Bununla birlikte, ikinci hızda 2.000 rpm'ye kadar olan hızlarda çalışmak da mümkündür.

Tepegöz karıştırıcı Hei-TORQUE Expert 400, en son motor teknolojisi sayesinde her karıştırma görevini minimum sesle gerçekleştirir. Bu kullanımı kolay üst karıştırıcı, 2,4 inçlik bir ekrana sahiptir, bu da uygulama parametrelerini ayarlamayı ve süreci kontrol etmeyi (örn. tork trendi göstergesini kullanarak) çok kolaylaştırır. Güvenlikle ilgili başlatma/durdurma dokunmatik işlevi, istenmeyen çalıştırma riskini en aza indirmeye yarar.



Aksesuarlar



Kelepçe



Esnek Mil



Teleskopik Stant



Esnek Kaplin



Saft Koruması
Adaptör Seti



Üniversal Stant S2



Saft Koruması



Stant S2 XXL



Karıştırıcı Kılavuzu
(NS 29/32 PTFE)

Hız Dişli Sayısı	2
Dönme Hızı Aralığı	10 - 400 devir/dak -- 20-2.000 dev/dak
Dönme Hızı Göstergesi	Dijital Tek Renk 2,4" ekran
Hız Kontrolü	Elektronik
Maksimum Tork	400 Ncm
Tork Göstergesi	Sembol
Aşırı Isınmaya Karşı Koruma	Otomatik Kesme
Viskozite Maksimum	250.000 mPa sn
Karıştırma Kapağı. (H ₂ O), Maksimum	100 l
Saft Çapı, Maksimum	10,5 mm
Güç Sınıfı Motor Girişi	150 W
Koruma Sınıfı IEC 60529	IP54