

Hei-TORQUE SERİSİ

Mekanik Karıştırıcılar

Hei-TORQUE ULTIMATE 400

Hei-TORQUE Ultimate serisinin cihazları, Heidolph yüksek performanslı tepegöz karıştırıcılardır.

Hei-TORQUE Ultimate 400 laboratuvar karıştırıcısı, 250.000 mPas'a kadar viskozitelerin veya 100 litreye (H₂O) kadar hacimlerin güçlü şekilde karıştırılması için idealdir. 2 viteli kademeli tasarımı sayesinde, 400 rpm'ye kadar olan hız aralığında özellikle güçlü bir şekilde karıştır ve bu nedenle, düşük hız aralığında karıştırma gerektiren yüksek viskoziteli ortamlara sahip uygulamalar için özellikle uygundur. Bununla birlikte, ikinci hızda 2.000 rpm'ye kadar olan hızlarda çalışmak da mümkündür.

Ek olarak, Hei-TORQUE Ultimate 400, her şeyden önce, uygulama parametrelerinizi belgelemek için gerekli ekipmanın yanı sıra, rampa programlama, proses izleme (zamanlayıcı işlevi, tork trendi bir değer olarak görüntüleme dahil) imkanı sunar.



Aksesuarlar



Kelepçe



Esnek Mil



Teleskopik Stant



Esnek Kaplin



Saft Koruması
Adaptör Seti



Üniversal Stant S2



Saft Koruması



Stant S2 XXL



Karıştırıcı Kılavuzu
(NS 29/32 PTFE)

Hız Dişli Sayısı	2
Dönme Hızı Aralığı	10 - 400 devir/dak--20-2.000dev/dak
Dönme Hızı Göstergesi	Dijital Tek Renk 3.2" ekran
Hız Kontrolü	Elektronik
Maksimum Tork	400 Ncm
Tork Göstergesi	Kesin Değer
Aşırı Isınmaya Karşı Koruma	Otomatik Kesme
Viskozite Maksimum	250.000 mPa sn
Karıştırma Kapağı. (H ₂ O), Maksimum	100 l
Saft Çapı, Maksimum	10,5 mm
Analog / Dijital Arayüz	USB ve RS 232
Güç Sınıfı Motor Girişi	150 W
Koruma Sınıfı IEC 60529	IP54