

İNKÜBATÖR BIYOGÜVENLİK KABİNLERİ

KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖRLER HF100 ÜÇ-GAZLI İNKÜBATÖR

- ➔ Optimum sıcaklık kontrolü
- ➔ Hassas CO2 kontrolü ve anında geri kazanım
- ➔ O2 kontrolü
- ➔ Sabit nem
- ➔ Kullanıcı dostu arayüz
- ➔ Kontaminasyon önleme

90 °C dezenfeksiyon rutini, odanın tüm iç kısmını temizlerken elektronik bileşenlere daha az zarar verir
Bağımsız testlerde, rutin bir dezenfeksiyon çemberinin mikoplazma dahil çeşitli kirleticileri tamamen ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

Yuvarlatılmış köşeli tamamen pürüzsüz bir iç muhafaza, gizli kontaminasyon olasılığını azaltır
Kolay çıkarılabilir, değiştirilebilir raflar, hazne temizliğini hızlı ve verimli bir süreç haline getirir



Model	HF 100
Sıcaklık Kontr.Metodu	Direk ısıtma&hava ceket
Sıcaklık Kontr. Sensörü	Pt1000
Sıcaklık Aralığı	Ortam+2~55
Sıcaklık Doğruluğu	<±0.1
CO ₂ Kontrol Sistemi	Mikroprosesör PID
CO ₂ aralığı	0~20%
CO ₂ Doğruluğu	±0.1%
CO ₂ Sensörü	IR standart / TC opsiyonel
O ₂ aralığı	3-20%,22-85%
O ₂ Doğruluğu	±0.2%
O ₂ Sensörü	Zirkonyum
Nem aralığı	≥95%±3%
İç Hacim	151 L
Standart raf sayısı	3
Maksimum raf sayısı	10
Maksimum raf yükü(kg)	10
Güç	≤650VA+10%

- ➔ Mikroprosesör PID Kontrol sistemi dokunmatik kontrol paneli
- ➔ TFT-LCD gösterge ile sıcaklık, CO2, O2 ve RH değerlerini izleme
- ➔ Paslanmaz çelik iç yüzey
- ➔ Türbülanssız havalandırma
- ➔ Standart 3 iç kapı
- ➔ Bütün parametreler için görsel ve işitsel alarm

