



Heal Force

İNKÜBATÖR BIYOGÜVENLİK KABİNLERİ

KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖRLER HF90 / HF240 / HF151UV / HF212UV

- ➔ Optimum sıcaklık kontrolü
- ➔ Nem garantisi ve Yoğuşmasız
- ➔ İyi hava kalitesi
- ➔ Kolay temizlenebilir tasarım
- ➔ Bölünmüş, iç cam kapı
- ➔ Yetiştirme için güvenli

Steril koşulları sağlamak için benzersiz tasarım ve etkili yöntem.

Uzun ömürlü ultraviyole lamba, hazne içinde kontaminasyon içermeyen koşulları korur.

İç bölmede herhangi bir ek bağlantının tamamen yokluğu nedeniyle en iyi kullanılabilir alan-hacim oranını sunar.

HEPA filtre ile filtrelenir, 0,3µm'dan büyük partikülleri %99,98 oranında filtreleyebilir.

Yüksek hava nemi seviyesinde bile kesinlikle yoğuşmasız.

Olağanüstü dinamikler, kısa kurtarma süreleri sağlar ve kapının açılmasından kaynaklanan dalgalanmaları dengeler.

Otomatik başlatma işlevi.

- ➔ Hava ceketli ve direkt ısıtma
- ➔ 90 °C nemli hava ile (HF90 & HF240) veya ultraviyole (HF151UV & HF212UV) dezenfeksiyonu
- ➔ Etkili nemlendirme sistemi
- ➔ Programlanabilir CO2 sensörü "ATUO START"
- ➔ Aşırı sıcaklık koruması
- ➔ Alarm sistemli
- ➔ 2 bağımsız Pt1000 sıcaklık sensörlü



Model	HF 90	HF 240	HF 151UV	HF212UV
İç hacim	151 L	240 L	151 L	212 L
Standart raf sayısı	3	3	3	3
Maksimum raf sayısı	10	12	10	12
Sıcaklık ayar aralığı	Ortam Sic+5~50°C	Ortam Sic+5~50°C	Ortam Sic+5~50°C	Ortam Sic+5~50°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
CO ₂ kons. ayar aralığı	0~20%	0~20%	0~20%	0~20%
CO ₂ kons. ayar hassas.	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
Nemlilik	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
Rezervuar Kapasitesi	3 L	3 L	4 L	6 L
İç Yapı	3 standart raf ve 3 iç kapı	3 raf ile cam kapı 6 yarım raf ile 6 mini cam kapı	3 raf ile cam kapı	3 raf ile cam kapı
Dezenfeksiyon&Süre	9 saat 90 °C nemli hava ile (Müddet:~25 saat)		UV Lamba ile 30 dakika	
Güç	600W	735W	600W	700W