



Heal Force

İNKÜBATÖR BIYOGÜVENLİK KABİNLERİ

KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖRLER HF90 / HF240 / HF151UV / HF212UV

- ➔ Optimum sıcaklık kontrolü
- ➔ Nem garantisi ve Yoğuşmasız
- ➔ İyi hava kalitesi
- ➔ Kolay temizlenebilir tasarım
- ➔ Bölünmüş, iç cam kapı
- ➔ Yetiştirme için güvenli

Özellikle hücre ekimi, bakteri, virüs, mantar sporları ve mikoplazmaların değerli kültürleri yok edebildiği veya test sonuçlarını bozarak daha fazla çalışmaya neden olduğu oldukça hassas bir süreçtir. Heal Force, steril koşulları sağlamak için benzersiz bir tasarım ve etkili bir yöntem kullanarak bu sorunu çözer. HF240, 90 °C nemli ısı dezenfeksiyon sistemi ile donatılmıştır. Doğrulanmış gece sterilizasyon döngüsü, işinizi engelleyebilecek ve iç donanımların çıkarılması gibi ekstra bir işlem gerektirmeyen mikropların güvenilir şekilde yok edilmesini sağlar. Mikoplazma, rutin bir dezenfeksiyon döngüsünde %100 elimine edilir.



- ➔ Hava ceketli ve direkt ısıtma
- ➔ 90 °C nemli hava ile (HF90 & HF240) veya ultraviyole (HF151UV & HF212UV) dezenfeksiyonu
- ➔ Etkili nemlendirme sistemi
- ➔ Programlanabilir CO2 sensörü "ATUO START"
- ➔ Aşırı sıcaklık koruması
- ➔ Alarm sistemli
- ➔ 2 bağımsız Pt1000 sıcaklık sensörlü



Model	HF 90	HF 240	HF 151UV	HF212UV
İç hacim	151 L	240 L	151 L	212 L
Standart raf sayısı	3	3	3	3
Maksimum raf sayısı	10	12	10	12
Sıcaklık ayar aralığı	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
CO ₂ kons. ayar aralığı	0~20%	0~20%	0~20%	0~20%
CO ₂ kons. ayar hassas.	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
Nemlilik	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
Rezervuar Kapasitesi	3 L	3 L	4 L	6 L
İç Yapı	3 standart raf ve 3 iç kapı	3 raf ile cam kapı 6 yarım raf ile 6 mini cam kapı	3 raf ile cam kapı	3 raf ile cam kapı
Dezenfeksiyon&Süre	9 saat 90 °C nemli hava ile (Müddet:~25 saat)		UV Lamba ile 30 dakika	
Güç	600W	735W	600W	700W