

HR Serisi Analitik Teraziler



- Tam otomatik dahili kalibrasyon
- GLP/GMP/ISO uyumlu dokümantasyon
- İstatistik hesabı
- Komparatör
- Formülasyon
- Kapasite indikatörü
- Yoğunluk hesabı
- Parça sayım
- % tartım
- Alttan tartım
- Hayvan tartım
- 13 farklı tartım birimde ölçüm yapabilme
- 3 kademeli ortam filtresi
- Ters kontrast aydınlatmalı LCD ekran
- 3 yönden açılabilir anti-statik analitik pleksiglas kabin
- Anti-manyetik alaşım kasa

Model		HR-100A / HR-100AZ	HR-150A / HR-150AZ	HR-250A / HR-250AZ
Tartım Kapasitesi		102gr	152gr	152 gr
Min. Tartım Değeri		0.1 mg		
Tekrarlanabilir / Std Dev		0.01 mg		0 ila 200 g: 0,1 mg 200 ila 252 g: 0,2 mg
Doğrusallık		±2		±0.3mg
Stabilizasyon Süresi		Yaklaşık 2 saniye		
Hassasiyet Kayması		±2ppm/°C (10°C-30°C/50°F-86°F)		
Kalibrasyon	HR-A	Harici		
	HR-AZ	Dahili		
Saat Takvim İşlevi	HR-A	Yok		
	HR-AZ	Var		
Çalışma Sıcaklığı		5 ila 40°C (41 ila 104°F), %85 RH veya daha az (yoğuşmasız)		
Ekran Yenileme Hızı		5 kez / saniye veya 10 kez / saniye, seçilebilir		
Ölçü Birimleri (Ekran modu)		g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, adet, %, DS, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar		
Sayma Modu		Minimum birim kütle = 0.1 mg / Numune sayısı = 10, 25, 50 veya 100 parça		
Yüzde modu		Minimum %100 referans. kütle = 10,0 mg / Minimum %100 gösterim = %0,01, %0,1 veya %1		
Tartı Kefesi Çapı		Ø90 mm		
Güç tüketimi		Yaklaşık. 11 VA (AC adaptörüyle sağlanır)		
Dış boyutlar		198 (G) x 294 (D) x 315 (Y) mm / 8 (G) x 12 (D) x 12,4 (Y) inç		
Net Ağırlığı	HR-A	3,5 kg / 7,8 lb		
	HR-AZ	3,9 kg / 8,9 lb		