



HS12-03P



HS12-06P



HS15-03P

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Maksimum sıcaklık 380 °C
- ➔ Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
- ➔ 3 veya 6 Adet Tabla ile Isıtma / Karıştırma
- ➔ Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
- ➔ 120x120 / 150x150 mm Tabla Ölçüleri



HS15-26P

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		HS12-03P	HS15-03P	HS12-06P	HS15-26P
Isıtıcı & Karıştırma Pozisyonu		3 Pozisyon		6 Pozisyon	
Sıcaklık	Aralığı	Max. 380 °C			
	Göstergesi	Ayarlanabilir			
	Kontrolü	Elektronik Enerji Regülatörü			
Isıtıcı Gücü		350W×3	480W×3	350W×6	480W×6
Karıştırma	Hızı	100~1500rpm			
	Hız Göstergesi	Ayarlanabilir			
	Kapasite (H ₂ O)	en fazla 2L	en fazla 5L	en fazla 2L	en fazla 5L
Hız Kontrolü		Analog Kontrol			
Üst Plaka		Seramik Kaplı Alüminyum Tabla			
Ölçüler	Tabla Alanı (mm)	120×120	150×150	120×120	150×150
	Tüm Alan (G×D×Y) (mm)	410×250×125	500×280×125	830×250×125	540×450×125
Elektrik Kaynağı		220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz			
Ağırlık		6,3Kg	7,7Kg	12Kg	13,5Kg