

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Maksimum sıcaklık 350 °C
- ➔ Aynı Tablada 4 veya 6 Noktadan Karıştırma
- ➔ Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
- ➔ Dijital PID Isı Kontrolü
- ➔ Analog Karıştırma Kontrolü
- ➔ Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
- ➔ 150x150 / 300x210 mm Tabla Ölçüleri



ISITICILI ÇOK NOKTALI
MANYETİK KARIŞTIRICI

61



HS334-04



HS326-06

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		HS334-04	HS326-06
Tip		Isıtıcı Tabla & Manyetik Karıştırıcı	
Sıcaklık	Aralığı	Max. 350 °C	
	Doğruluğu	±1°C	
	Kontrolü	Dijital PID Kontrol	
	Zaman Ölçer	99sa 59dk	
Isıtıcı Gücü		1400W	1200W
Karıştırma	Pozisyonu	4 Pozisyon	6 Pozisyon
	Hızı	100~1500rpm	
	Hız Göstergesi	Ayarlanabilir	
	Kapasite (H ₂ O)	en fazla 1000ml	en fazla 500ml
Hız Kontrolü		Analog Kontrolü	
Üst Plaka		Seramik Kaplı Alüminyum Tabla	
Ölçüler	Tabla Alanı (mm)	150x150	300x210
	Tüm Alan (GxDxY) (mm)	330x330x120	310x340x120
Elektrik Kaynağı		220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz	
Ağırlık		9,4Kg	9,3Kg

ISITICILAR & KARIŞTIRICILAR