

# Faithful FSI-200

## Dik Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatör

### Ürün Karakteristiği

- Geniş ekran LCD, sıcaklık, hız ve çalışma süresini gösterir. Menü işlem arayüzü, kullanımı kolay.
- Çok segmentli hız, sıcaklık, zaman kontrol sistemi, çeşitli farklı hız, sıcaklık, zaman deneme modu bir seferde ayarlanabilir, çalışma sırasında otomatik dönüşüm.
- Standart UW sterilizasyonu, benzersiz hava kanalı esinti sirkülasyonu, bağımsız aşırı sıcaklık sınırlayıcı, aşırı limit sıcaklığından sonra ısıtmayı otomatik olarak keser.
- Hız kontrolü: Akıllı Fırçasız DC motor, Yüksek hız doğruluğu, Yavaş başlangıç tasarımı, Hız kontrolde otomatik kilitleme. Çalkalama şişesi sıvısının sıçramasını önlemek için ayarlanabilir başlangıç hızı.



|           | Model                       | FSI-200                                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fonksiyon | Sıcaklık Aralığı            | 4~65°C                                              |
|           | Sıcaklık Çözünürlük         | 0.1°C                                               |
|           | Sıcaklık Hareketi           | ±0,5°C                                              |
|           | Sıcaklık tekdüzelik         | ±1°C                                                |
|           | Genlik                      | φ26mm                                               |
|           | Döner Hız                   | 30-300rpm                                           |
|           | Döner Hız Hassasiyeti       | ±1rpm                                               |
| Yapı      | Hazne Malzemesi             | Paslanmaz Çelik                                     |
|           | Dış kabuk                   | Soğuk haddelenmiş çelik elektrostatik püskürtme dış |
|           | Isı Yalıtım Malzemesi       | Poliüretan                                          |
|           | Isıtıcı                     | Paslanmaz çelik ısıtma borusu                       |
|           | Raf Malzemesi               | Paslanmaz Çelik                                     |
|           | Güç derecesi                | 1.2 kW                                              |
| Kontrolör | Sıcaklık Kontrol modu       | LCD PID akıllı kontrol                              |
|           | Siklotron Ayar Modu         |                                                     |
|           | Ayar Modu                   | Dokunmatik düğme ayarı                              |
|           | Sıcaklık Ekran modu         | LCD ekran                                           |
|           | Hız Görüntüleme Modu        |                                                     |
|           | Hız Görüntüleme             |                                                     |
| Boyutlar  | İç Hazne Boyutu (G*B*Y)(mm) | 600 x 480 x 700                                     |
|           | Dış Boyut (G*B*Y)(mm)       | 720 x 730 x 1530                                    |
|           | Raf Boyutu (mm)             | 505 x 380                                           |