

Faithful HWS-B

Sabit Sıcaklık ve Nem İnkübatörleri

Ürün Karakteristiği

- Eşsiz iç rüzgar sirkülasyonu, esinti sirkülasyonu fan sirkülasyonu, iç hazne sıcaklık homojenliğini sağlar.
- Geniş LCD ekran, aynı anda çoklu veri ekranı, 30 aşamalı program kontrolü, yuvarlak hareket, merdiven işletimi, döngü kendi kendine teşhis ve sensör arıza alarmı işlevi ile.
- Akıllı PID sıcaklık kontrol sistemi, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü PT100 sensör donanımlı, yüksek hassasiyet ve kararlılık, nemi otomatik olarak kontrol etmek için ithal nem sensörü bileşeni.
- Numuneleri gözlemlemek için yüksek kaliteli stalinite ile çift kapı yapısı, manyetik şeritli dış kapı, açma ve kapamaya uygun, iyi sızdırmazlık.
- Akıllı buz çözme işlevi, cihazın buz çözme olmadan uzun süre çalışmasını sağlar. Standart mekanik bağımsız sıcaklık sınırlayıcı, çifte koruma sağlar.
- Küçük parçacıklara sahip iç nemlendirme sistemi, iyi nem homojenliği, düşük su tüketimi ve su az olduğunda alarm işlevi r.



Faithful HWS-B

Sabit Sıcaklık ve Nem İnkübatörleri

	Model	HWS-70B	HWS-150B	HWS-250B
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	Nemlendirmesiz: 0-65 °C Nemlendirme:10-65 °C		
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1 °C		
	Sıcaklık Hareket	Yüksek sıcaklık:±0.5 °C Düşük Sıcaklık:±1 °C		
	Sıcaklık Tekdüzelik	±1°C		
	Nem Aralığı	%45-%95 Bağıl Nem		
	Nem Kararlılığı	±%5 bağıl nem		
Yapı	İç Hazne	Paslanmaz Çelik		
	Dış Kabuk	Soğuk haddelenmiş çelik elektrostatik püskürtme		
	Yalıtım Katmanı	Poliüretan		
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik ısıtıcı		
	Güç Derecesi	1.8 kW	2.0 kW	2.2 kW
	Kompresör	Hava soğutmalı hermetik kompresör		
	Kriyojen	R134A		
	Defrost yapısı	Otomatik kontrollü akıllı buz çözme		
	Nemlendirme yöntemi	Harici		
	Test Deliği	Plastik test deliği φ43mm		
	Yalıtım Katmanı	Poliüretan		
	Kontrolör	Sıcaklık kontrol modu	30 bölümlük LCD program	
Sıcaklık ayar modu		Dokunmatik düğme ayarı		
Sıcaklık görüntüleme modu		Ölçüm sıcaklığı: LCD üst sıra ; Ayar sıcaklığı: alt sıra		
Nem kontrol modu		Otomatik		
Zamanlayıcı		0-99.9h×30 bölümü		
Ölçüler	İç Boyutlar (G*U*Y) (mm)	415 x 350 x 500	490 x 400 x 750	500 x 500 x 950
	Dış Boyutlar (G*U*Y) (mm)	571 x 591 x 1051	646 x 641 x 1301	656 x 741 x 1501
	Ambalaj Boyutlar (G*U*Y) (mm)	686 x 690 x 1211	761 x 740 x 1461	771 x 840 x 1661
	Kapasite	70 L	150 L	250 L
	Raf Adedi	9	12	18
	Raf Alanı	35 mm		
	Raf Kapasitesi	15 KG		
	KB/GW (kg)	69/92	86/114	100/139
	Gerilim	AC220V/8.2A	AC220V/9.1A	AC220V/10A
İsteğe bağlı Aksesuarlar		Raf, Dokunmatik ekran denetleyicisi, RS485 arabirimi, Yazıcı, Kaydedici, Uzaktan kumanda, USB veri depolama		