

Peltier Soğutmalı İnkübatör

IPP 110 eco

Kuluçka, üreme veya depolama sırasında hızlı sıcaklık değişiklikleri ile rampa çalışması için idealdir.

Boyutlandırılmış model çizimleri ve indirilebilecek kapsamlı teknik veriler içeren model seçimimizin yardımıyla ihtiyaçlarınız için doğru soğutmalı inkübatör ICP eco'yu bulabilirsiniz . Küçük hacimler ve ağırlıklı olarak ortam sıcaklığının yakınında yapılan işler için Memmert Peltier soğutmalı inkübatör önerilir. Cihazlarımızın esnekliği ve teknik özellikleri, olası tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.



IPP 110 eco Peltier Soğutmalı İnkübatör

Sıcaklık Aralığı	0 ila +70 °C
Sıcaklık Sensörü	4 telli devrede 1 Pt100 sensör DIN sınıfı A
Çalışma Sıcaklığı	Işıklı: +10 °C ila +40°C
	Işıksız: 0 ila +70°C
Kalibrasyon	Serbestçe seçilebilen üç sıcaklık değeri
Zamanlayıcı	1 dakikadan 99 güne kadar ayarlanabilen dijital sayaç
Konveksiyon	Peltier fan ile cebri havalandırma
Kapı	2 noktalı kilitlemeli tam yalıtımlı paslanmaz çelik kapı (sıkıştırılabilir kapı kilidi)
Sıcaklık kontrolü	Aşırı düşük sıcaklık monitörü ve mekanik sıcaklık sınırlayıcı
Otomatik teşhis sistemi	Arıza analizi
Dahili	2 paslanmaz çelik ızgara
Peltier	Arkaya entegre enerji tasarruflu Peltier ısıtma/soğutma sistemi
Kapasite	108 L
Boyutlar	G x Y x D : 560 x 480 x 400 mm
Max. Hazne Kapasitesi	150 Kg
Max. Dahili Yükleme	20 Kg
Kasa Boyutları	G x Y x D : 745 x 864 x 555 mm (+56 mm kapı kolu ve +111mm Peltier)
Güç	230 V, 50/60Hz 320W
	115 V, 50/60Hz 320W