

TEMEL ÖZELLİKLERİ

İnfüzyon / çekme modu, paslanmaz çelik gövdeli ve geniş ekranlı kromatik LCD'li şırınga pompasının kullanımı kolaydır. Farklı tipte enjektörleri veya şırıngaları aynı anda kurabilir ve sabitleyebilir ve mikro akış hızlarını aktarmak için uygundur.

Endüstriyel Uygulamalar ,Elektrostatik eğirme ,Çok kanallı mikrolitre dereceli sıvı iletimi



Kanal	1	2	4	6	8	10	12
Şırınga Boyutu	10µL-150mL		10µL-10mL				
Şırınga Seçimi	Şırınga boyutu ve özelleştirilmiş çap						
Lineer Hız Değişimi	1µm/dk-132mm/dk						
Min Lineer Oranı	1µm/dk						
Lineer Güç	8-20 kgf, çevrimiçi ayarlama						
Maks. Vuruş	140mm						
Vuruş Çözünürlüğü	0,078µm/µstep						
Doğruluk	Error ≤ ± 0.3% (Vuruş ≥30% Maksimum Vuruş)						
Arka Mesafe	0.01-10mm						
Kayıtlı Modlar	60 moda kadar kayıt						
Ekran	4.3” LCD renkli ekran						
Kontrol Yöntemi	Dokunmatik ekran ve klavye						
Çıkış Gücü	OC kapısı sinyal çıkışı, çalışma durumunu ve yönünü belirtmek için kullanılır						
Harici kontrol	Başlat/durdur sinyali, geri çekme ve infüzyon sinyali, aktif anahtar sinyali: Seçenek için 5V, 12V ve 24V; Başlat/durdur sinyali, ayak pedalı anahtar gibi pasif anahtar sinyali						
Haberleşme Arayüzü	RS232/RS485, Modbus protocol (RTU mode)						
Güç Kaynağı	AC100-240V/65W						
Durum Sıcaklığı	0-40°C						
Bağıl Nem	<80%						
IP	IP31						
Ölçüler mm	282x215x165	282x242x157	280x209x175		280x235x175	282x280x175	282x325x175
Ağırlık	4.44 kg	4.62 kg	4.56 kg	4.78 kg	4.96 kg	5.18 kg	5.38 kg