

121 °C, 1.2 kgf/cm² 'de buharlaşmış sıcak hava ile bakteri, mikroorganizma ve virüs sterilizasyonu sağlar.

Kolaylık & Güvenlik

- Servis sepeti ile dikey yükleme
- Dijital PID denetleyici ile ± 0.5 °C doğruluk içinde hassas kontrol edilen sıcaklık ve dk:sn süresinde sterilizasyon
- Çift Led ekran, aynı anda mevcut sıcaklığı ve ayarlanan sıcaklığı veya kalan süreyi gösterir.
- İç bölmede, kapak ve üst bölgeyi su ve buhar korozyonundan korumak için Paslanmaz Çelik 304 (AISI304) kullanılmıştır.
- Çelik ısıtma elemanı,tekrarlanan kullanımlarda korozyona ve yüksek sıcaklığa direnç;uzun ömür sağlar.
- Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç için üçlü güvenlik özelliği.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık	max. 123 °C
→ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
→ Sensör	Class A Pt 100
→ Hassasiyet	121 °C de ± 0.5 °C
→ Basınç	1.2 kg.-f / cm ²
→ Kapasite	40 / 60 / 80 / 100 Litre

Balonlar, şişeler, pipetler, hayvan kafesleri, besiyerleri ve agar ortamları gibi bakteriyel kültür veya sıringa, eldiven gibi biyolojik tehlikeli atıklar içeren ortamlarda, laboratuvar gereçleri kullanılmadan önce sterilize edilmelidir.

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSAT-45	JSAT-65	JSAT-85	JSAT-105
Hacim		45 L	65 L	85 L	105 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Paslanmaz Çelik Isıtıcı Tarafından Direkt Isıtma			
	Aralık	123.0 °C'ye kadar			
	Doğruluk	121 °C'de ± 0.5 °C			
	Kararlılık	121 °C'de ± 2.0 °C			
121 °C'ye Isıtma Süresi		Yaklaşık 25 dk.			
Isıtıcı		2 KW	3 KW	4 KW	5 KW
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
	Basınç	Yüksek Basınç Mekanik Emniyet Valfi			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	F 350 x H490	F 350 x H680	F 450 x H535	F 450 x H665
	Dış	555 x 670 x 955	555 x 670 x 1105	655 x 780 x 1010	655 x 780 x 1110
	Kullanılabilir	F 280 x H600	F 330 x H600	F 380 x H600	F 430 x H600
	Sepet	F 280 x H280	F 330 x H280	F 380 x H280	F 430 x H280
Sepet	Tip	Paslanmaz Çelik Perfore Sepet			
	Sepet Sayısı	2			
	Maksimum Yüklenebilir Sepet	2			
	Dış Kapı	Avrupa 220 VAC STD Fiş		3P Fiş	
Fiş Tipi		10 A	13 A	19 A	23 A
Güç Tüketimi		220 VAC 50/60 Hz ya da 120 VAC 60Hz			
Elektrik İhtiyacı					