

ÇİFT BÖLGELİ SOĞUTMALI İNKÜBATÖR

JSR



Standart Kontrol
Paneli



Opsiyonel LCD
Panel



Opsiyonel RS232
Bağlantısı

Hassas Sıcaklık Kontrolü

- Bölme boyunca homojen ısıtma ve soğutma yayılımı için dayanıklı koaksiyel üfleyici ile soğutulmuş havanın sirkülasyonu
- 0 ~ 60 °C, ± 0.2 °C doğruluk ve ± 0.5 °C kararlılık
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet ve kontrol sağlar.
- Bekleme zamanlayıcı, otomatik ayar, alarm ve yapı içinde sıcaklık kalibrasyonu donanımlarına sahiptir. (JSBI-250DCP için programlanabilir kontrol)
- Dayanıklı ve sorunsuz paslanmaz çelik incoloy kılıf ısıtıcı
- Yüksek sıcaklık koruması, kaçak akım kesici

Modern dizayn

- Kolay erişim ve çalışma sıcaklığını tanıma için geliştirilmiş göz seviyesine monte edilmiş denetleyici.
- Dikey hava akışı ile arka duvardaki ısıtma çemberinden gelen hava sirkülasyonun aero-dinamik dizaynı üstün sıcaklık kararlılığı sağlar.
- Yuvarlak köşeli kenarlar kirlenmeyi önler ve kolay temizlik sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

➔ Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ 70 °C Ortam sıcaklığı 25 °C den fazla ise; +5 °C ~ 70 °C
➔ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
➔ Sensör	Class A Pt 100
➔ Hassasiyet	± 0.2 °C
➔ Doğrusallık	± 0.5 °C
➔ Isıtma Tipi	Fan Sirkülasyonlu
➔ Kapasite	2x250 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSBI-250DC	JSBI-250DCP
Hacim		250 L x 2 Bölme	
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon	
	Aralık	0 °C ~ 70 °C (+5 °C ~ 70 °C @ oda sıcaklığı > 25.0 °C)	
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.2 °C	
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.5 °C	
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Denetleyici	Programlanabilir Denetleyici 10 Program 999 Basamak
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat	
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici	
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 1000 x 2 Bölme	
	Dış	1360 x 845 x 1715	1360 x 845 x 1770
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)	
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik	
	İç Kapı	5 mm. Kalınlıklı Köpüklenmiş Silikon Ambalajlı Temperli Güvenlikli Cam	
	Dış Kapı	Manyetik conta Kapı	
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf Sayısı		3 / 20	
Elektrik İhtiyacı		220 V 50 Hz/60 Hz	