

BIYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ

JSR

Class II; kullanıcı, ürün (örnek), ve çevre koruması için dizayn edilmiştir. Tıp, biyomedikal, biyoteknoloji ve eczacılıkta uygulanan çeşitli uygulamalarda; hücre kültürü, doku kültürü, viroloji ve patoloji uygulamaları için idealdir.

Biohazard Sınıf II Tip A2 Uygulama

- Class II / A2 tip kullanıcı, ürün (örnek) ve çevre koruması için dizayn edilmiştir.

0.3 µm Partikül 99.999% Temizleme Verimliliği

- İki HEPA filtre, 0.3 µm partiküllerin 99,999% tutulması sağlanmaktadır.
- Bu filtreler; yüksek oranda kullanıcı, ürün ve çapraz kontaminasyon koruması sağlar.

İki HEPA Filtre Sistemi

- Toplam havanın 70%'i kabin içinde re-sirküle olur ve havanın 30%'u HEPA filtreden ortama geçer.

TEMEL ÖZELLİKLER

→ Sınıf	Class II A2
→ Filtre	Alüminyum Çerçevesi 2 Adet Hepa Filtre Opsiyonel ULPA Filtre
→ Verimlilik	0.3 µm partiküller için %99.995 verimlilikte filtre
→ Kontrol	Mikroişlemcili 9 basamak hava akış kontrolü
→ Sterilizasyon	UV Lamba
→ Malzeme	Paslanmaz Çelik 304
→ Çalışma Alanı	84 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm



Opsiyonel LCD Ekranlı Kontrol Paneli

Arka Aydınlatmalı LCD Mikroişlemci Kontrol

9 adım hava hızı kontrolü, FL & UV lamba, zamanlayıcı, toplam kullanma zamanı alarmı

Ağırlık Dengeli Kusursuz Çalışan Cam Kapı

5mm kalınlığında temperli emniyet camı

Sessiz Fan

Gürültüsüz ve titreşimsiz çalışma ortamı

Modern Dizayn ve Yapı

Tekerlekli standı ile birlikte temin edilir.

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSCB-900SB	JSCB-1200SB	JSCB-1500SB	JSCB-1800SB
Boyutlar G x D x Y mm	İç	840 x 530 x 680	1200 x 530 x 680	1500 x 530 x 680	1800 x 530 x 680
	Dış	900 x 800 x 1990	1260 x 800 x 1990	1560 x 800 x 1990	1860 x 800 x 1990
HEPA Filtre		0.3 µm Partiküller için %99.999 Verimlilikte Filtre / Sınıf 100			
		Alüminyum Çerçevesi Filtre			
Ön filtre		70% Yeniden Sirkülasyon & 30% Egzoz HEPA Filtresinden Tahliye			
Kontrolör	Ekran	Arka Aydınlatmalı LCD Ekran			
	Hız Kontrol	9 Adım Hava Hız Kontrolü 0.3 ~ 0.6 m/sn.			
	Lamba Kontrol	FL Lamba Açma/Kapama / UV Lamba Açma/Kapama / UV Lamba Zamanlayıcı/ Toplam Kullanma Zamanı			
Lamba		FL 20W x 2ea	FL 30W x 2ea		FL 40W x 2ea
Aksesuar		Gaz Musluğu / Hava Musluğu / Duvara Montaj Edilebilme 220V x 2 adet			
Sürgü Kapı		Ağırlık Dengeli Sürgülü Temperli,5 mm Kalınlıklı Emniyet Camı			
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60 Hz			