



Opsiyonel LCD Ekranlı Kontrol Paneli

Ürün koruması için dikey laminar hava akışı. Tıp, biyomedikal, biyoteknoloji ve eczacılıkta çeşitli uygulamalarda; hücre kültürü, doku kültürü, elektronik ve yarı iletken uygulamalarda idealdir.

0.3 µm Partikül 99.999% Temizleme Verimliliği Sağlayan Dikey Hava Akışı

- İki HEPA filtre, 0.3 µm partiküllerin 99,999% tutulması sağlanmaktadır.
- Bu filtreler; yüksek oranda kişisel, ürün ve çapraz kontaminasyon koruması sağlar.

Arka Aydınlatmalı LCD Mikroişlemci Kontrol

- 9 adım hava hızı kontrolü, FL & UV lamba, zamanlayıcı, toplam kullanma zamanı alarmı.

Ağırlık Dengeli Kusursuz Çalışan Cam Kapı

- 5mm kalınlığında temperli emniyet camı.

Sessiz Fan

- Gürültüsüz ve titreşimsiz çalışma ortamı.

TEMEL ÖZELLİKLER

→ Tip	Dikey Hava Akışı
→ Sınıf	Class 100
→ Filtre	Alüminyum Çerçevesi 2 Adet Hepa Filtre Opsiyonel ULPA Filtre
→ Verimlilik	0.3 µm partiküller için %99.999 verimlilikte filtre
→ Kontrol	Mikroişlemcili 9 basamak hava akışı kontrolü
→ Sterilizasyon	UV Lamba
→ Malzeme	Paslanmaz Çelik 304
→ Çalışma Alanı	84 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSCB-900SL	JSCB-1200SL	JSCB-1500SL	JSCB-1800SL
Boyutlar G x D x Y mm	İç	840 x 530 x 680	1200 x 530 x 680	1500 x 530 x 680	1800 x 530 x 680
	Dış	900 x 800 x 1990	1260 x 800 x 1990	1560 x 800 x 1990	1860 x 800 x 1990
HEPA Filtre		0.3 µm Partikül Temizleme 99.999% / Sınıf 100			
Ön filtre		3 µm ~ 30 µm Parçacık Temizleme			
Kontrolör	Ekran	Arka Aydınlatmalı LCD Ekran			
	Hız Kontrol	9 Adım Hava Hız Kontrolü 0.3 ~ 0.6 m/sn.			
	Lamba Kontrol	FL Lamba Açma/Kapama / UV Lamba Açma/Kapama / UV Lamba Zamanlayıcı/ Toplam Kullanma Zamanı			
Lamba		FL 20W x 2ea	FL 30W x 2ea		FL 40W x 2ea
Aksesuar		Gaz Musluğu / Hava Musluğu / Duvara Montaj Edilebilme 220V x 2 adet			
Sürgü Kapı		Ağırlık Dengeli Sürgülü Temperli,5 mm Kalınlıklı Emniyet Camı			
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60 Hz			