

MASA ÜSTÜ İKLİMLENDİRME KABİNİ

JSR



Mikroişlemcili Programlanabilir PID Kontrol

- Programlanabilir denetleyici hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlar
- Temperli Güvenli Cam Pencere
- Numune izleme için çift katmanlı cam pencere

10 Program 999 Basamak

- Programlanabilir denetleyicinin kullanımı kolaydır ve uygun kullanıcı arayüzü sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Aşırı sıcaklık ve elektrik kaçağı kesici
- Düşük su seviyesi koruması

TEMEL ÖZELLİKLER

→ Sıcaklık Aralığı	-20 °C ~ +120
→ Nem	40 ~ 95 % RH
→ Kontrol	Mikroişlemcili PID Kontrol
→ Sensör	Pt 100 Sıcaklık Sensörü Elektronik Nem Sensörü
→ Hassasiyet	± 0.2 °C / ± 0.3 % RH
→ Doğrusallık	± 0.6 °C
→ Kapasite	70 / 100 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSCH-070CP	JSCH-100CP
Kontrol Aralığı		10 °C ~ 80 °C Arası Nem Kontrolü Olmadan	%60 ~ %90 Nem
		JSCH-070CPL	JSCH-100CPL
		-20 °C ~ 120 °C Arası Nem Kontrolü Olmadan	%40 ~ %95 Nem
Hacim		70 L	100 L
Sıcaklık	Soğutma Tipi	CFC Free Kompresör	
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.2 °C %60 Nemde ± %0.3	
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.6 °C %60 Nemde ± %0.1	
Isıtma Kapasitesi		1.6 kw	2.0 kw
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Kontrol	
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat	
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici	
Boyutlar G x D x Y mm	İç	400 x 350 x 500	500 x 365 x 550
	Dış	650 x 885 x 1070	750 x 900 x 1120
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)	
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik	
	İç Kapı	Temperli 5 mm Kalınlığında Güvenlik Camı	
	Dış Kapı	Manyetik Contalı Kapı	
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf Sayısı		2 / 20	3 / 24
Elektrik İhtiyacı		220 V 50Hz / 60Hz	