

İLAÇ STABİLİTE KABİNİ

JSR

İlaç Sektörünün uzun zamanlı sabit sıcaklık ve sabit nem testleri için uygundur.

Mikroişlemcili Programlanabilir PID Kontrol

- Programlanabilir denetleyici hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlar
- Temperli Güvenli Cam Pencere
- Numune izleme için çift katmanlı cam pencere
- Programlanabilir denetleyicinin kullanımı kolaydır ve uygun kullanıcı arayüzü sağlar.
- RS232 veya RS485 ile bilgisayar bağlantısına izin verir.

Güvenlik Özellikleri

- Aşırı sıcaklık ve düşük su seviyesi alarmı, elektrik kaçağı kesici

TEMEL ÖZELLİKLER

➔ Sıcaklık Aralığı	10 °C ~ +70
➔ Nem	30 ~ 85 % RH
➔ Kontrol	Mikroişlemcili PID Kontrol
➔ Sensör	Pt 100 Sıcaklık Sensörü Elektronik Nem Sensörü
➔ Hassasiyet	± 0.3 °C
➔ Doğrusallık	± 1 °C
➔ Kapasite	300 / 432 / 964 Litre



Opsiyonel
Termal Kaydedici

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSDS-300C	JSDS-420C	JSDS-960C
Hacim		300 L	432 L	964 L
Sıcaklık	Soğutma Tipi	CFC Free Kompresör		
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.3 °C %60 Nemde ± %0.3		
	Kararlılık	20 °C'de ± 1 °C %60 Nemde ± %0.3		
Isıtma Kapasitesi		3.1 kW	3.5 kW	6.0 kW
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Kontrol		
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir		
	Sensör	Pt 100 Ω		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat		
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 1200	600 x 600 x 1200	1200 x 600 x 1200
	Dış	690 x 835 x 1985	790 x 935 x 1985	1390 x 935 x 1985
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)		
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik		
	İç Kapı	Temperli 5 mm Kalınlığında Güvenlik Camı		
	Dış Kapı	Manyetik Contalı Kapı		
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf Sayısı		3 / 20		
Elektrik İhtiyacı		220 V 50Hz / 60Hz		