



Kolaylık & Güvenlik

- Konsantrik halka kapak ve cam tutucu için çerçeve seti ile COD ekstraksiyon testi için su banyosu.
- Sıcaklık aralığı ortam+5 °C'den 99.9 °C'a kadar.
- Çeşitli uygulamalar- Ekstraksiyon Lipidleri, COD Testi.
- Hassas mikroişlemcili dijital PID denetleyici.
- Korozyon direnci paslanmaz çelik 304 banyo.
- Incoloy ısıtma elementi,uzun ömür, korozyona ve yüksek sıcaklığa karşı direnç sağlar.
- 4 adet 30 mm / 60 mm / 90 mm Paslanmaz Çelik 304 (AISI 304) konsantrik redüksiyon halkası kapağı seti.
- Yüksek sıcaklık koruması,elektrik kaçağı kesici.
- Çeşitli seçenekler 6, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5 ekstraksiyon holleri.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 99 °C
→ Kontrol	Dijital PID Kontrol
→ Sensör	Pt 100
→ Doğruluk	± 0.1 °C
→ Hassasiyet	± 1.0 °C
→ Kapasite	6 Göz / 2x3 Göz / 2x4 Göz / 2x5 Göz



Hacim ayarı için halkalı kapaklar (30-60-90 mm)



PHH-X01
Spor Tutucu



PHH-X02
Nivo (Raptiye)
max. 19 mm



PHH-X03
İki Çeneli Kıskaç
60 MM



PHH-X04
Üç Çeneli Kıskaç
60 mm



PHH-X05
Üç Çeneli Kıskaç
80 mm

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	JSEB-60T	JSEB-62T	JSEB-82T	JSEB-102T
Ekstraksiyon Yuva Sayısı	6 Yuva	2 x 3 Yuva	2 x 4 Yuva	2 x 5 Yuva
Boyutlar G x D x Y mm	İç 920 x 162 x 150 Dış 1120 x 220 x 270	490 x 322 x 150 770 x 460 x 270	650 x 322 x 150 845 x 460 x 260	850 x 322 x 150 1100 x 460 x 260
Sıcaklık	Aralık Doğruluk Kararlılık	ortam +5 °C ~ 99 °C ± 0.1 °C ± 1.0 °C		
Materyal	Banyo Stand Gövde	Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik İskelet Toz Kaplamalı Çelik		
Denetleyici / Ekran		Dijital PID Denetleyici / 4 Dijit LED Ekran		
Güvenlik		Aşırı Sıcaklık Durumunda Kapanma / Kaçak Akım Kesici		
Elektirik İhtiyacı		220 V 50/60 Hz		