

BİTKİ BÜYÜTME KABİNİ Üstten Aydınlatmalı

JSR

Tarımsal ve yapay iklim koşullarında bitki büyütmeye için yapılan biyoteknoloji deneyleri için idealdir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Sıcaklık Aralığı 5 °C ~ 60 °C
- ➔ Nem 30 ~ 98 % RH
- ➔ Aydınlatma 0 - 25.000 Lux Üstten Aydınlatma
Opsiyonel 40.000 Lux
- ➔ Kontrol Temel PG-4CP
Opsiyonel PG-300CP
- ➔ Sensör Pt 100 Sıcaklık Sensörü
Elektronik Nem Sensörü
Luxmetre
- ➔ Kapasite 423 / 927 / 1512 Litre



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Opsiyonel Kontrol Sistemi

PG-300CP Geliştirilmiş Uzaktan Kumanda Sistemi

RS-485 arayüzü ile 9 cihaza kontrol
4-Bölge PID 30 Program, 300 segment, 999 basamak ayarı
Sıcaklık, nem, 3 taraftan aydınlatma kontrolü
Uzaktan Kontrol ve İzleme Yazılımı
PC'de program modeli oluşturma ve kaydetme
PC veya USB bellek üzerine veri kaydetme ve grafik oluşturma

PG-4CP Temel Programlanabilir Kontrol Sistemi

Programlanabilir Dijital PID mikroişlemci kontrol sistemi
11 program 999 basamak programlanabilir veya sürekli çalışır
Sıcaklık, nem, 8 basamak aydınlatma kontrol sistemi
2 satırlı, arkadan aydınlatmalı LCD ekran
Zamanlayıcı: 99sa 59dk sürekli - seçilebilir zaman aralığı

Model		JSGC-420C	JSGC-960C	JSGC-1500C
Hacim		432 L	972L	1512L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Sessiz Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon		
	Aralık	0 °C ~ 60 °C (aydınlatmasız)		
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.1 °C		
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.8 °C		
Nem	Nemlendirici Tipi	Incoloy Kılıf Isıtıcıya Sahip Su Kazanı		
	Aralık	30 % ~ 98 % RH (Yükseklik < 2.000 m)		
	Doğruluk	%60'ta ± %3.0		
	Kararlılık	%60'ta ± %6.0		
Aydınlatma	Aydınlatma Tipi	Üst Işık Bölmesindeki Floresan Lamba & Metal Halojenür(HID) Lamba		
	Aralık	0 ~ 20,000 Lüks (40,000 Lüks Opsiyonlu)		
	Kontrol Basamakları	5 Basamak	7 Basamak	7 Basamak
	Özellikler	1 Dakika aralık ile Lamba Gecikme Fonksiyonu		
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital Programlanabilir Mikroprosesör PID Denetleyici		
	Program	11 Program,999 Basamak ya da sürekli		
	Sensör	Sıcaklık için Pt 100 W / Nem İçin Elektrik Sensörü / Aydınlık Ölçer		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat / Düşük Su Seviyesi Uyarıcı ve Kesici		
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	600 x 600 x 1200	900 x 900 x 1200	1400 x 900 x 1200
	Dış	1250 x 1200 x 2100	1600 x 1200x 2100	2110 x 1200 x 2100
Materyal	Bölme	1 mm Kalınlığında Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)		
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik		
	Kapı	Manyetik Kapanan Harici Kapı / Görüntüleme Amaçlı Küçük Pencere		
	Su bağlantısı	Su Girişi / Su Çıkışı / Aşırı Akış / Tahliye		
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60Hz		