



Kolaylık

- Kirlenmeyi önlemek ve kolay temizlik amaçlı yuvarlak köşeli hücre
- Kolay erişim ve çalışma durumunu kontrol için göz seviyesine monte edilmiş kumanda paneli.
- Şeffaf, temperli cam iç kapı
- 25 mm artışla yüksekliği ayarlanabilir raf.

Mükemmel Performans

- Maks. 70 °C'ye kadar , ± 0.1 °C doğruluk ± 0.5 °C kararlılık
- Dijital PID denetleyici ± 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayar.



Standart Kontrol Paneli



Opsiyonel LCD Panel



Opsiyonel RS232 Bağlantısı

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 70 °C
→ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
→ Sensör	Class A Pt 100
→ Hassasiyet	± 0.1 °C
→ Doğrusallık	± 0.5 °C
→ Isıtma Tipi	Fan Sirkülasyonlu
→ Kapasite	50 / 96 / 150 / 250 / 2x250 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	JSGI-50T	JSGI-100T	JSGI-150T	JSGI-250T	JSGI-250DT
Hacim	48 L	96 L	150 L	250 L	250 L x2
Bölme Sayısı	1 Bölme				
Sıcaklık	Aralık	Ortam+ 5 °C ~ 70 °C			
	Doğruluk	37 °C'de ± 0.2 °C			
	Kararlılık	37 °C'de ± 0.5 °C			
37 °C'ye ulaşma zamanı	Max. 15 dk.			Max. 20 dk.	Max. 25 dk.
Isıtıcı	150Watt	200Watt	250Watt	400Watt	x400Watt
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlı Dijital PID Denetleyici			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	400x300x400	400x400x600	500x500x600	500x500x1000
	Dış	580x530x600	580x630x860	680x730x860	680x730x1250
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf	2 / 20			3 / 25	6 / 25
Elektrik İhtiyacı	220 VAC 50/60 Hz				