

KOMPAKT EKONOMİK İNKÜBATÖR

JSR

Kompakt ve ekonomik inkübatör kişisel kullanım ve Petri-Film veya Petridish ile günlük bakteriyel tarama yapan gıda sanayi veya restoran gibi küçük laboratuvarlarda kullanışlıdır.

Mükemmel Performans

- Maks. 50 °C'ye kadar, ± 0.1 °C doğruluk ± 1.0 °C kararlılık.
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayar.

Kolaylık

- Kirlenmeyi önlemek ve kolay temizlik amaçlı yuvarlak köşeli hazne kullanımı kolaylaştırır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 50 °C
→ Kontrol	Mikroişlemcili PID kontrol
→ Sensör	Class A Pt 100
→ Hassasiyet	± 0.1 °C
→ Doğrusallık	± 1.0 °C
→ Isıtma Tipi	Doğal Sirkülasyonlu
→ Kapasite	10 / 30 Litre



Standart Kontrol Paneli



Opsiyonel LCD Panel



Opsiyonel RS232 Bağlantısı

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSGI-10T	JSGI-30T
Hacim		9.3 L	31.5 L
Sıcaklık	Aralık	Ortam + 5 °C ~ 50 °C	
	Doğruluk	37 °C'de ± 0.2 °C	
	Kararlılık	37 °C'de ± 0.5 °C	
Isıtıcı		60 Watt	100 Watt
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlı Dijital PID Denetleyici	
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı		CG Sigorta	
Boyutlar G x D x Y mm	İç	210 x 210 x 210	300 x 300 x 350
	Dış	315 x 370 x 435	425 x 460 x 590
Dahili Raf Sayısı		2 Adet	
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz	