

TEMEL ÖZELLİKLER

JSHS-18 Isıtıcı karıştırıcı, sıcaklık, karıştırma hızı ve süresi gibi en gelişmiş Dijital Bulanık Kontrol teknolojisini kullanır. Kontrol sıcaklık aralığı maks. 0.1 °C ekran çözünürlüğünde 400 °C, 80 ila 1500 rpm karıştırma hızı aralığı, zamanlayıcı 99 saat 59 dakikaya ayarlı. Dayanıklı ve sağlam alüminyum döküm gövde ve kimyasallara dayanıklı seramik kaplı üst plaka.

180 x 180 mm ölçülerinde dayanıklı, kimyasallara ve çizilmeye karşı dayanıklı seramik kaplı alüminyum üst tabla.

Üst plaka ve gövde arasındaki ısı yalıtımı, dayanıklılık ve uzun raf ömrü sağlar

Ana gövdenin düşük profilli ve fonksiyonel tasarımı, güvenli kullanım ve kimyasal dökülme koruması sağlar

Kimyasal ve termal hasarların çoğuna dayanıklı, dayanıklı epoksi toz boya ile alüminyum dökümden yapılmış ana gövde

Mühendislik plastiğinden yapılmış taban plakası dayanıklılık sağlar ve kimyasallara ve dumanlara karşı dayanıklıdır

Vantuz tipi Ayaklar, masa yüzeyinde güçlü ve sabit bağlantı sağlar

ÖZELLİKLER

Model		JSHS-18A	JSHS-18D
Tabla Ölçüsü		180 x 180	
Sıcaklık		Max. 400°C	
Sıcaklık Doğruluğu		± 0.3 °C at 200.0 °C	
Karıştırma Hızı		80 ~ 1500 RPM	
Karıştırma hızı Çözünürlüğü		5 RPM	
Kontrol		Zamanlayıcı Dijital Bulanıklık Kontrolü	
Güvenlik	Yüksek Sıcaklık Engelleyici	Var	
	Yüksek Akım Engelleyici	Var	
Malzeme		Üst Tabla Seramik Kaplı Alimünyum	
		Gövde Alimünyum	
Elektrik İhtiyacı		230±10% VAC 50/60Hz 1-Phase	