

BÜYÜK KAPASİTELİ SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

JSR

Su banyosu, geniş hacimli dahili ve harici sirkülasyon pompası ile sıcaklığı ortam+ 5 °C ~ 99 °C aralığında kontrol eder. İç sirkülasyon, banyodaki ± 0.3 °C hassas sıcaklık kararlılığını sağlar. Dış sirkülasyon pompası, harici cihazlar için sabit sıcaklıkta tutulması gereken suyun sirkülasyonunu sağlar. Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.45 bar basınçla 20 litre su sirküle eder.

Hassas Sıcaklık

- Dahili manyetik pompa ile yüksek sirkülasyon.
- Incoly ısıtıcı ile oluşan doğrudan ısıtma, yüksek hassasiyetli sıcaklık ve kararlılık sağlar.
- Maks. 99 °C'ye kadar , ± 0.1 °C doğruluk ± 0.3 °C kararlılık.
- Mikroişlemci dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama ,içeride sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Sirkülasyon Kapasitesi

- Yuvarlak köşeli, kusursuz paslanmaz çelik 304 banyo kolay temizlenir ve bakım gerektirmez.
- Manyetik pompa düzeneği, tekrarlı kullanıma dayanıklı.
- Dakikada 0.45 bar basınçla 20 litre su sirküle eder.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

➔ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 99 °C
➔ Kontrol	Dijital PID Kontrol
➔ Sensör	Pt 100
➔ Doğruluk	± 0.1 °C
➔ Hassasiyet	± 0.3 °C
➔ Kapasite	50 / 100 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSIB-50T	JSIB-100T
Hacim		50 L	100 L
Boyutlar G x D x Y mm	İç	300 x 400 x 400	400 x 500 x 500
	Dış	410 x 700 x 680	510 x 800 x 780
	Kullanılabilir	300 x 440 x 350	400 x 500 x 450
Sıcaklık	Aralık	ortam +5 °C to 99 °C	
	Doğruluk	± 0.1 °C	
	Kararlılık	± 0.3 °C	
Materyal	Banyo	Paslanmaz Çelik 304	
	Gövde	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik	
Sirkülasyon Pompası		İç ve Dış Sirkülasyon (Akış Miktarı : 20 litre/dk. Basınç: 4.5 m H ₂ O)	
Denetleyici		Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici	
	Ekran	4 Dijit LED Ekran	
	Sensör	Pt 100	
Güvenlik Donanımı		Aşırı Sıcaklık Durumunda Kapanma / Elektrik Kaçağı Kesici	
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz ya da 120 VAC 60Hz	