



Su banyosu, dahili ve harici sirkülasyon pompası ile sıcaklık aralığını ortam +5 °C den 99.9°C 'e kontrol eder. İç sirkülasyon, banyodaki ±0.1 °C hassas sıcaklık kararlılığını sağlar. Dış sirkülasyon pompası, harici cihazlar için sabit sıcaklıkta tutulması gereken suyun sirkülasyonunu sağlar. Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.25 bar basınçla 12 litre su sirküle eder.

Hassas Sıcaklık

- Incoly ısıtıcı ile oluşan doğrudan ısıtma, yüksek hassasiyetli sıcaklık ve kararlılık sağlar.
- Maks. 99 °C'ye kadar, ±0.1 °C doğruluk ±0.2 °C kararlılık.
- Mikroişlemci dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama, sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Sirkülasyon Kapasitesi

- Yuvarlak köşeli, kusursuz paslanmaz çelik 304 banyo kolay temizlenir ve bakım gerektirmez.
- Paslanmaz çelik pompa düzeneği, ömür boyu kullanım için korozyona dirençlidir.
- Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.25 bar basınçla 12 litre su sirküle eder.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 99 °C
→ Kontrol	Dijital PID Kontrol
→ Sensör	Pt 100
→ Doğruluk	± 0.1 °C
→ Hassasiyet	± 0.2 °C
→ Kapasite	11 / 22 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSIB-11T	JSIB-22T
Hacim		11 L	22 L
Boyutlar G x D x Y mm	İç	300 x 240 x 150	495 x 290 x 150
	Dış	365 x 300 x 410	560 x 350 x 410
	Kullanılabilir Kabin	120 x 240 x 150	325 x 290 x 150
Sıcaklık	Aralık	ortam+5 °C 99 °C'e kadar	
	Doğruluk	± 0.1 °C	
	Kararlılık	± 0.2 °C	
Materyal	Banyo	Parlak Paslanmaz Çelik	
	Gövde	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik	
Sirkülasyon Pompası		İç ve Dış Sirkülasyon (Akış Miktarı : 12 litre/dk. Basınç: 2.5 m H ₂ O)	
Denetleyici		Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici	
	Ekran	4 Dijit LED Ekran	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı		Aşırı Sıcaklık Durumunda Kapanma / Elektrik Kaçağı Kesici	
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60 Hz	