



TEMEL ÖZELLİKLER

- 25-60 lt Karıştırma Kapasitesi
- 70000 ~ 150000 mPas Viskozimetre
- 800-2000 rpm Çalışma Kapasitesi

Sıvıların homojenleştirilmesi, emülsifikasyonu ve dağıtılması ve yüksek hızda karıştırılması için tasarlanmış Dijital Tepegöz Karıştırıcı. Bu kompakt ve dayanıklı Tepegöz Karıştırıcı kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş Bulanık Kontrol Sistemi, doğru ve tutarlı RPM'yi korur ve ısı koruma güvenlik kesme sistemi ile donatılmıştır. Dışsız tork dönüştürme mekanizması, daha az ısı üretimi sağlar ve titreme önleyici şaft, titreşimi ve gürültüsüz çalışmayı garanti eder.

ÖZELLİKLER

Model	JSMS-070A	JSMS-100A	JSMS-150A
Kapasite	25 litre	40 litre	60 litre
Maksimum Viskozite	70,000 mPas	100,000 mPas	150,000 mPas
Maksimum Tork	200 Ncm	300 Ncm	450 Ncm
Karıştırma Hızı	100 - 2000 RPM	80 - 1200 RPM	50 - 800 RPM
Karıştırma Hızı Çözünürlüğü	5 RPM	1 RPM	1 RPM
Dişli Oranı	2.0:1	3.0:1	4.5:1
Elektrik Tüketimi	150 Watt	170 Watt	200 Watt
Motor Güç Giriş/Çıkış	110/85 Watt		
Zamanlayıcı	1 dk - 99 sa 59 dk		
Control	Bağımsız AÇMA/KAPAMA Anahtarı		
Maks. Çark Çapı	Φ 10 mm		
Motor	Fırçasız Gölge Motoru		
Güvenlik	Aşırı Yük Koruyucu		
	Aşırı Sıcaklık Koruyucu		
Malzeme	Epoksi toz kaplamalı alüminyum döküm, ABS Plastik		
Güç Derecesi	650 watt, 3.0 amps		
Elektrik Gereksinimi	230 ± 10% VAC, 50/60Hz, 1-Phase		