

VİSKOZİMETRE BANYOSU

JSR

ASTM D-455 ve ilgili özelliklere uygundur.

Yüksek Hassasiyetli Sıcaklık Kontrolü

- Manyetik çalışan pompaya sahip gömülmüş Incoloy ısıtıcı, sıcaklığı düzenli tutmak için suyu sirküle eder.
- Maks. 99 °C sıcaklık, ± 0.1 °C doğruluk ± 0.2 °C kararlılık.
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama ,içeride sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Kolaylık & Güvenlik

- Paslanmaz Çelik 304 banyo, viskoziteyi kolayca ölçmek için geniş bir görüntüleme penceresine sahiptir.
- Perfore paslanmaz çelik ısıtıcı kapak ısıtıcıyı ve sensörü hasardan korur.
- Analog termostat ve CG sigorta .
- Her viskozimetreye uygun paslanmaz çelik kapak.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

➔ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 99 °C
➔ Kontrol	Dijital PID Kontrol
➔ Sensör	Pt 100
➔ Doğruluk	± 0.1 °C
➔ Hassasiyet	± 0.2 °C
➔ Kapasite	30 Litre



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOB-100T
Hacim		30 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Paslanmaz Çeliğe Gömülmüş, Incoloy Isıtıcı Tarafından Doğrudan Isıtma ve Manyetik Çalışan Sirkülasyon Pompası
	Aralık	ortam+5 °C ~ 99 °C
	Doğruluk	50 °C'de ± 0.1 °C
	Kararlılık	50 °C'de ± 0.2 °C
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Denetleyici
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat / Sürekli - Seçilebilir Zaman Skalası
	Sensör	Pt 100 Ω
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat
	Elektriksel	Elektriksel Devre Kesici
Boyutlar G x D x Y mm	İç	350 x 300 x 300
	Kullanılabilir	350 x 300 x 280
	Dış	600 x 400 x 450
Materyal	Banyo	Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik
	Kapak	Paslanmaz Çelik Düz Kapak
	Tahliye	Manyetik Tahliye Tapası
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60Hz