



TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 250 °C
→ Kontrol	Dijital PID Kontrol
→ Sensör	Pt 100
→ Doğruluk	± 1.5 °C
→ Hassasiyet	± 3.0 °C
→ Kapasite	10 / 20 / 33 Litre

Silikon yağı ile daldırma ve eritme deneyi gibi uygulamaların 250 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa ihtiyaçları vardır.

Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

- Gömülmüş incoly ısıtıcının sağladığı doğrudan ısıtma, maksimum 250 °C'ye kadar hızlı ısıtma sağlar.
- ±1.5 °C doğruluk ve ±3.0 °C kararlılık
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar.
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama, içeride sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Kolaylık & Güvenlik

- 50mm kalınlığında seramik yün izolasyonlu 1.6 mm kalınlığında paslanmaz çelik 304 banyo.
- Perfore paslanmaz çelik ısıtıcı kapak ısıtıcıyı ve sensörü hasardan korur.
- Analog termostat ve güvenlik için ELB Silikon ambalajlı paslanmaz çelik kapak dahildir.
- Kapak üzerinde güvenlik amaçlı buhar havalandırma deliği.

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOB-100T	JSOB-200T	JSOB-330T
Hacim		10 L	20 L	33 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Paslanmaz Çeliğe Gömülmüş Incoloy Isıtıcı Tarafından Doğrudan Isıtma		
	Aralık	ortam+10 °C ~ 250 °C		
	Doğruluk	120 °C'de ± 1.5 °C		
	Kararlılık	120 °C'de ± 3.0 °C		
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Denetleyici		
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat / Sürekli - Seçilebilir Zaman Skalası		
	Sensör	Pt 100 W		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat		
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	300 x 220 x 170	400 x 300 x 170	430 x 300 x 260
	Kullanılabilir	300 x 220 x 130	400 x 300 x 130	430 x 300 x 220
	Dış	550 x 310 x 330	650 x 390 x 330	
Materyal	Banyo	1.6 mm Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)		
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik		
	Kapak	Güçlendirilmiş Silikon ile Yüksek Sıcaklık Dirençli Conta		
	Tahliye	Küresel kontrol vanası		
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60Hz		