

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ

JSR



Fanlı yada doğal sirkülasyonlu sipariş edilebilen kurutma etüvidür.

Hassas dijital PID denetleyici ve hassas sıcaklık sağlayan mükemmel tasarım.

Açık/Kapalı bekleme, yüksek sıcaklık koruması, otomatik açma/kapatma ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonları ile laboratuvarınızın vazgeçilmez ekipmanlarından birisidir.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sıcaklık Aralığı Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 250 °C
- ➔ Kontrol Mikroişlemcili PID kontrol
- ➔ Sensör Class A Pt 100
- ➔ Hassasiyet ± 0.2 °C (180 °C'de)
- ➔ Doğrusallık ± 1.0 °C (180 °C'de)
- ➔ Isıtma Tipi Fanlı veya Doğal Hava Sirkülasyonlu
- ➔ Kapasite 33 ve 48 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOF-030S	JSOF-050S	JSON-030S	JSON-050S
Sirkülasyon		Fan Sirkülasyonlu		Doğal Hava Sirkülasyonlu	
Hacim		33 L	48 L	33 L	48 L
Sıcaklık	Aralık	Ortam+ 10 °C ~ 250 °C			
	Doğruluk	0.2 °C		0.3 °C	
	Kararlılık	1 °C		1 °C	
	180 °C'ye Ulaşma Zamanı	15 dk. içinde			
Isıtma Kapasitesi		800 W	1 KW	800 W	1.2 KW
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlı Dijital PID Denetleyicisi			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat/ sürekli - Seçilebilir Zaman Skalası			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Tertibatı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
	Kapatma Anahtarı	Temassız Tip, Kapının Açık Olması Durumunda Kapanan Isıtıcı ve Fan			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	350 x 270 x 350	400 x 300 x 400	350 x 270 x 350	400 x 300 x 400
	Dış	510 x 555 x 660	560 x 585 x 710	510 x 555 x 660	560 x 585 x 710
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm Parlak (SUS304)			
	Dış	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik 1 T			
	Yalıtım	Kaya Pamuğu 50 mm/w Dokuma Alüminyum Bariyer			
	Kapak Contası	Köpüklenmiş Silikon Kauçuk ile Sıcaklık Direnci			
Raflar	Tip	Krom Kaplama Tel Raf			
	Dahili Raf Sayısı	2	2	2	3
	Maksimum Raf Sayısı	10	12	10	12
Havalandırma Kapağı		1	1	1	1
Güç Tüketimi		3.8 Amp	4.7 Amp	3.7 Amp	5.5 Amp
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz			