

FAN SİRKÜLASYON ETÜV

JSR

Hassas dijital PID denetleyici ve hassas sıcaklık sağlayan mükemmel tasarım.

Açık/Kapalı bekleme, yüksek sıcaklık koruması,otomatik açma/kapatma ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonları ile laboratuvarınızın vazgeçilmez ekipmanlarından birisidir.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sıcaklık Aralığı Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 250 °C
- ➔ Kontrol Mikroişlemcili PID kontrol
- ➔ Zamanlayıcı Timer On/Off ve gecikmeli başlatma fonksiyonu
- ➔ Sensör Class A Pt 100
- ➔ Hassasiyet ± 0.2 °C
- ➔ Doğrusallık ± 1.0 °C
- ➔ Isıtma Tipi Fanlı Hava Sirkülasyonlu
- ➔ Kapasite 48 / 100 / 151 / 252 Litre
- ➔ Opsiyonlar LCD Ekran
RS232 Bağlantısı
PC kontrol yazılımı



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSOF-050	JSOF-100	JSOF-150	JSOF-250
Hacim		48 L	100 L	151 L	252 L
Sıcaklık	Isıtım Tipi	Fan Sirkülasyonu			
	Aralık	Ortam +10°C ~250°C			
	Doğruluk	60.2°C at 120°C			
	Kararlılık	61°C at 120°C			
	120°C'ye Ulaşma Zamanı	10 dk. içinde			
Isıtma Kapasitesi		1 KW	1.5 KW	1.7 KW	2.5 KW
Kontrol	Ana Kontrolör	Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlı Dijital PID Denetleyici			
	Bekleme Zamanı	mm:ss/hh:mm/gün:saat/sürekli-seçilebilir Zaman Skalası			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Tertibat	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
	Kapatma Anahtarı	Temassız Tip, Kapının Açık Olması Durumunda Kapanan Isıtıcı ve Fan			
Boyutlar GxDxY mm	İç	400x300x400	500x400x500	560x450x600	600x600x700
	Dış	555x600x690	655x700x790	715x750x890	755x900x990
	Açıklık	560x605x700	660x705x800	720x755x900	760x905x1000
	Pencere	W150 x H360	W150 x H360	W150 x H410	W150 x H450
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm Parlak (SUS304)			
	Dış	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik 1 mm			
	Yalıtım	Kaya Pamuğu 50 mm/w Dokuma Alüminyum Bariyer			
	Kapak Contası	Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon			
	Pencere	Çift Katman Temperli Güvenli Cam 5 T			
Raflar	Tip	Krom Kaplama Tel Raf			
	Dahili Raf Sayısı	2	2	2	3
	Ayarlanabilir Yükseklik	25 mm artış			
	Maksimum Raf Sayısı	12	16	20	24
Havalandırma Kapağı		1	1	1	1
Güç Tüketimi		1 KW - 4.7 Amp	1.5 KW - 7 Amp	1.7 KW - 7.9 Amp	2.5 KW - 11.5 Amp
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60 Hz			
Net Ağırlık		45 kg	67 kg	75 kg	8 kg
Nakliye Ağırlık		66 kg	77 kg	85 kg	95 kg