

BITKİ BÜYÜTME KABİNİ

3 Taraftan Aydınlatmalı

JSR



Tarımsal ve yapay iklim koşullarında bitki büyüme için yapılan biyoteknoloji deneyleri için idealdir.

TEMEL ÖZELLİKLER

→ Sıcaklık Aralığı	5 °C ~ 60 °C
→ Nem	30 ~ 98 % RH
→ Aydınlatma	0 - 30.000 Lux 3 Taraftan Aydınlatma Temel PG-4CP Opsiyonel PG-300CP
→ Kontrol	Pt 100 Sıcaklık Sensörü Elektronik Nem Sensörü Luxmetre
→ Sensör	
→ Kapasite	200 / 300 / 432 / 964 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Opsiyonel Kontrol Sistemi

PG-300CP Geliştirilmiş Uzaktan Kumanda Sistemi

RS-485 arayüzü ile 9 cihaza kontrol
4-Bölge PID 30 Program, 300 segment, 999 basamak ayar
Sıcaklık, nem, 3 taraftan aydınlatma kontrolü
Uzaktan Kontrol ve İzleme Yazılımı
PC'de program modeli oluşturma ve kaydetme
PC veya USB bellek üzerine veri kaydetme ve grafik oluşturma

PG-4CP Temel Programlanabilir Kontrol Sistemi

Programlanabilir Dijital PID mikro işlemcili kontrol sistemi
11 program 999 basamak programlanabilir veya sürekli çalışır
Sıcaklık, nem, 8 basamak aydınlatma kontrol sistemi
2 satırlı, arkadan aydınlatmalı LCD ekran
Zamanlayıcı: 99sa 59dk sürekli - seçilebilir zaman aralığı

Model		JSPC-200C	JSPC-300C	JSPC-420C	JSPC-960C
Hacim		200 L	300 L	432 L	964 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Sessiz Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon			
	Aralık	+ 5 °C ~ 60 °C (aydınlatmasız)			
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.1 °C			
	Karalılık	20 °C'de ± 0.8 °C			
Nem	Nemlendirici Tipi	Incoloy Kılıf Isıtıcıya Sahip Su Kazanı			
	Aralık	30 % ~ 98 % RH (Yükseklik < 2.000 m)			
	Doğruluk	%60'ta ± %3.0			
	Karalılık	%60'ta ± %6.0			
Aydınlatma	Aydınlatma Tipi	3 Taraflı Işık Bölgesinden Floresan Lamba			
	Aralık	0 ~ 30,000 Lüks			
	Kontrol Basamakları	8 Basamak			
	Özellikler	1 Dakika aralık ile Lamba Gecikme Fonksiyonu			
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital Programlanabilir Mikro işlemci PID Denetleyici			
	Program	11 Program 999 Basamak ya da sürekli			
	Sensör	Sıcaklık için Pt 100 Ω / Nem için Elektrik Sensörü / Aydınlatma Ölçer			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat / Düşük Su Seviyesi Uyarıcı ve Kesici			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	600 x 600 x 600	500 x 500 x 1200	600 x 600 x 1200	1200 x 600 x 1200
	Dış	800 x 890 x 1450	700 x 825 x 1880	870 x 940 x 1990	1510 x 940 x 2020
Materyal	Bölme	810 x 900 x 1460	710 x 835 x 1890	800 x 885 x 1990	1400 x 900 x 2050
	Dış	1 mm Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)			
	Kapı	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik			
	Su bağlantısı	Dahili Temperli Cam Güvenlikli Kapı ve Harici Manyetik Kapanan Kapı			
Elektrik İhtiyacı		Su Girişi / Su Çıkışı / Aşırı Akış / Tahliye			