

BITKİ BÜYÜTME KABİNİ CO2 Karbondiyoksitli

JSR

- Mikroşlemcili Programlanabilir PID Kontrol
- 11 Bölme 999 Devir Programlanabilir
- Mükemmel Performans
- 3-Tarafli Aydınlatma Işığı Set Sistemi
- İyi Nem Kontrolü
- IR-CO2 Difüzyon Sensörü

TEMEL ÖZELLİKLER

- Sıcaklık Aralığı 5 °C ~ 60 °C
- Nem 30 ~ 98 % RH
- Aydınlatma 0 - 30.000 Lux 3 Taraftan Aydınlatma
- Karbondiyoksit 0-5000 ppm (%)
- Kontrol Temel PG-4CP
- Sensör Opsiyonel PG-300CP
- Kapasite Pt 100 Sıcaklık Sensörü
Elektronik Nem Sensörü
Luxmetre
Infrared CO₂ Sensörü
300 / 432 / 964 Litre



Model		JSPC-300C2	JSPC-420C2	JSPC-960C2
Hacim		300 L	432 L	964 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Sessiz Koaksiyel Fanlı Sirkülasyon		
	Aralık	+ 5 °C ~ 60 °C (aydınlatmasız)		
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.1 °C		
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.8 °C		
Nem	Nemlendirici Tipi	Su haznesi içine dahili ısıtıcı		
	Aralık	30 % ~ 98 % RH (Yükseklik < 2.000 m)		
	Doğruluk	%60'ta ± %3.0		
	Kararlılık	%60'ta ± %6.0		
Aydınlatma	Aydınlatma Tipi	3 Taraflı Işık Bölgesinden Floresan Lamba		
	Aralık	0 ~ 30,000 Lüks		
	Kontrol Basamakları	8 Basamaklı		
	Özellikler	1 Dakika aralık ile Lamba Gecikme Fonksiyonu		
CO ₂ Konsantrasyonu	Sensör Tipi	IR (Infra-Red) CO ₂ Difüzyon Sensörü		
	Aralık	Ortam Karbondiyoksit Konsantrasyonundan ~ 5,000 ppm		
	Doğruluk	1,000 ppm'de ± 20 ppm		
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital Programlanabilir Mikroprosesör PID Denetleyici		
	Program	11 Program 999 Basamak ya da Sürekli		
	Sensör	Sıcaklık için Pt 100 W / Nem için Elektrik Sensörü / Aydınlik Ölçer		
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumuculu Hidrolik Güvenlik Donanımı/ Düşük Su Seviyesi Uyarıcı ve Kesici		
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici		
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 1200	600 x 600 x 1200	1200 x 600 x 1200
	Kullanılabilir	700 x 825 x 1880	790 x 875 x 1980	1390 x 875 x 1980
	Açıklık	710 x 835 x 1890	800 x 885 x 1990	1410 x 900 x 2050
Materyal	Bölme	1 mm Kalınlığında Parlak Paslanmaz Çelik (SUS304)		
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik		
	Kapı	Dahili Temperli Cam Güvenlikli Kapı ve Harici Manyetik Kapanan Kapı		
	Fayda	Su Girişi / Su Çıkışı / Aşırı Akış / Tahliye		
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60Hz		