

SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU(-20)

JSR

Düşük sıcaklık sirkülasyonu,dahili ve harici sirkülasyon pompaları ile sıcaklık aralığını -20 °C'den 120 °C'ye kadar kontrol eder. İç sirkülasyon,banyo içinde $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ hassas sıcaklık kararlılığını sağlar. Pervane tipi dış sirkülasyon pompası,suyun harici cihazlar için sabit sıcaklıkta tutulması ve soğutulmasını sağlar. Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.50 bar basınçla 10 litre su sirküle eder.

Hassas Sıcaklık

- Dahili fan ve otomatik defrost sistemli kompresör yüksek soğutma gücü sağlar.
- 20.0 °C'den 120.0 °C'ye kadar, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ doğruluk
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet sağlar
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama, içeride sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Sirkülasyon Kapasitesi

- Korozyon dirençli, paslanmaz çelik 304 (AISI304) banyonun temizliği kolaydır ve bakım gerektirmez.
- Paslanmaz çelik pompa düzeneği,yaşam süresi boyunca tekrarlı kullanımı için korozyona dirençlidir.
- Harici sirkülasyon pompası dakikada 0.50 bar basınçla 10 litre su sirküle eder.



TEMEL ÖZELLİKLER

➔ Sıcaklık	-20 °C ~ +120 °C
➔ Kontrol	Dijital PID Kontrol
➔ Sensör	Pt 100
➔ Debi	12 lt / dakika
➔ Basınç	0.25 bar
➔ Doğruluk	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
➔ Hassasiyet	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
➔ Kapasite	7 / 11 / 20 / 30 Litre

Model		JSRC-06C	JSRC-13C	JSRC-22 C	JSRC-30 C
Hacim		7 L	11 L	20 L	30 L
Sıcaklık	Aralık	- 20.0 °C ~ 120.0 °C			
	Isıtma Tipi	Incoloy Isıtıcı ile Doğrudan Isıtma			
	Doğruluk	10.0 °C'de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$			
	Kararlılık	10.0 °C'de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$			
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Denetleyici			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	CG Sigorta			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	155 x 300 x 150	240 x 300 x 150	300 x 330 x 200	300 x 500 x 190
	Kullanılabilir	155 x 120 x 150	240 x 120 x 150	300 x 150 x 200	300 x 300 x 160
	Dış	290 x 470 x 670	370 x 450 x 670	430 x 480 x 720	430 x 670 x 720
Materyal	Banyo	Paslanmaz Çelik HL (AISI 304)			
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik			
	Kapak	Paslanmaz Çelik Kapak			
Sirkülasyon Pompası		İç ve Dış / Kapasite 10 Litre/dk. / Basınç 0,5 Bar			
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60Hz			