



Ağ Kontrol

- RS-485 arayüzü tarafından tek PC'den 9 cihaza kadar ağ kontrol (Opsiyonel Ethernet RJ-45)

Program Kontrol

- 30 Program Kalıbı 999 basamak tekrar
- 99 sa 59 dk'ya kadar zaman ayarı

Uzaktan Kontrol ve İzleme Yazılımı

- Bölmeler, kumanda bölgesinde izlenir ve kontrol edilir.
- Cihazı durdurmadan ayar yapın oluşturun, kaydedin ve program kalıpları yükleyin
- Mevcut sıcaklık ve nem ile grafikleri, gerçek zamanlı izleme olanağı

Veri Kayıt ve İşleme

- Neredeyse sınırsız oluşum ve programı kaydetme
- Çalışma sıcaklığı ve nemi USB veya PC 'ye kaydetme
- Veri grafiklerini işleme ve raporlar için excel dosyalarını gösterme

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Sıcaklık Aralığı -20 / -40 °C ~ +120 / +150 °C
- ➔ Nem 35 ~ 98 % RH
- ➔ Kontrol Dokunmatik Ekranlı Uzaktan Kontrol RS485 veya Ethernet Bağlantısı ile Uzaktan Erişim
- ➔ Sensör Pt 100 Sıcaklık Sensörü Elektronik Nem Sensörü
- ➔ Hassasiyet ± 0.3 °C / ± 3 % RH
- ➔ Doğrusallık ± 0.8 °C
- ➔ Kapasite 150 / 250 / 500 / 800 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSRH-150CP	JSRH-250CP	JSRH-500CP	JSRH-800CP
Kontrol Aralığı		-20 °C ~ 150 °C Arası Nem Kontrolü Olmadan %35 ~ %98 Nem			
		JSRH-150CPL	JSRH-250CPL	JSRH-500CPL	JSRH-800CPL
Hacim		-40 °C ~ 150 °C Arası Nem Kontrolü Olmadan %35 ~ %98 Nem			
		150 L	252 L	448 L	800 L
Sıcaklık	Soğutma Tipi	CFC Free Kompresör			
	Doğruluk	20 °C'de ± 0.2 °C %60 Nemde ± %0.3			
	Kararlılık	20 °C'de ± 0.7 °C %60 Nemde ± %1			
Isıtma Kapasitesi		4.5 kW	4.8 kW	5.5 kW	7.0 kW
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Kontrol			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir			
	Sensör	Pt 100 Ω - Elektronik Nem Sensörü			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Koruyucu Analog Termostat			
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 600	600 x 600 x 700	800 x 700 x 800	1000 x 800 x 1000
	Dış	1030 x 905 x 1505	1130 x 1005 x 1655	1380 x 1135 x 1805	1530 x 1235 x 2035
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)			
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik			
	İç Kapı	Temperli 5 mm Kalınlığında Güvenlik Camı			
	Dış Kapı	Manyetik Contalı Kapı			
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf Sayısı		2 / 20	3 / 24		4 / 24
Elektrik İhtiyacı		220 V 50Hz / 60Hz		380 V 50Hz / 60Hz	