

ÇALKALAMALI SU BANYOSU

JSR

Kimya, kimya mühendisliği, hücre kültürü, biyolojik örnekler, maya, toprak çıkarma gibi istikrarlı ve tekrarlanabilir sıcaklık ve karıştırma durumu gerektiren genel uygulamalar için idealdir.

Entegre Dijital Kontrol

- $\pm 0,1$ °C hassasiyetle sıcaklık kontrolü 20 ~ 120 rpm çalkalama hızı, 25 mm strok uzunluğu.
- Çift dijital LED ekran PV ve sıcaklık, hız ve zaman ekran SV değeri ve seçimi.
- Sıcaklık ve sallayarak bekle-off zamanlayıcı ile birlikte veya bağımsız olarak kontrol edilebilir.

Sessiz & Güvenli

- Sessiz
- Hızlanma oranı ayarlanabilir
- Korozyona dayanıklı paslanmaz 304 kapak
- Aşırı sıcaklık kesme, elektrik kaçağı kesicisi
- Paslanmaz çelik 304 yaylı ataçman dahil

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 100 °C
→ Çalkalama	20 - 120 rpm
→ Kontrol	Dijital PID kontrol
→ Sensör	Pt 100
→ Hassasiyet	± 0.1 °C
→ Doğrusallık	± 0.3 °C
→ Kapasite	30 / 50 Litre



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSSB-30T	JSSB-50T
Hacim		30 L	50 L
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 300 x 190	600 x 380 x 220
	Dış	760 x 370 x 390	860 x 450 x 390
	Kullanılabilir Kabin	350 x 210 x 140	470 x 250 x 150
Sıcaklık	Aralık	ortam+5 °C ~ 99 °C	
	Doğruluk	± 0.1 °C	
	Kararlılık	± 0.3 °C	
Karıştırma Hızı		± 1 rpm Hassasiyette 20 ~ 120 rpm / 25 mm Stroke Hareketi	
Materyal	Banyo	Paslanmaz Çelik 304	Paslanmaz Çelik 304
	Gövde	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik 1,5 T	
Kontrolör	Ekran	Entegre Edilmiş Zamanlayıcı ve Otomatik Ayarlamalı Dijital PID Denetleyici	
	Sensör	Çift 4 Dijit LED Ekran	
Güvenlik Donanımı		Pt 100 Ω	Opto-Elektrik Geri Besleme Kontrolü
Elektrik İhtiyacı		220 V 50/60 Hz	