

SOĞUTMALI SAKLAMA KABİNİ

JSR

Hassas Sıcaklık Kontrolü

- Bölme boyunca homojen ısıtma ve soğutma yayılımı için ikili fan ile soğutulmuş havanın sirkülasyonu.
- 0 ~ 10 °C, ± 0.1 °C doğruluk ve ± 2.0 °C kararlılık.
- Dijital PID denetleyici 0.1 °C hassasiyet ve kontrol sağlar.
- Bekleme zamanlayıcı, otomatik ayar, alarm ve yapı içinde sıcaklık kalibrasyonu donanımlarına sahiptir.
- Yüksek sıcaklık koruması, kaçak akım kesici

Modern Dizayn

- Dikey hava akışı ile üstten gelen hava sirkülasyonun aerodinamik dizaynı üstün ısı derecesi kararlılığı sağlar.
- Paslanmaz çelik, ömür boyu kullanım için korozyondan korur.



Standart Kontrol Paneli



Opsiyonel LCD Panel



Opsiyonel RS232 Bağlantısı



Kolaylık & Güvenlik

- Şeffaf, temperli cam iç kapı
- 25mm artışla yüksekliği ayarlanabilir raf.
- Kolay hareket için tekerlekler
- İkili aşırı sıcaklık koruması
- Elektrik kaçağı kesme.



Harici Sensör Giriş Portu



Termal Kaydedici

TEMEL ÖZELLİKLERİ

➔ Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ 10 °C
➔ Kontrol	Dijital On-Off Kontrol
➔ Sensör	Pt 100 Sıcaklık Sensörü
➔ Hassasiyet	± 0.1 °C
➔ Isıtma Tipi	Fan Sirkülasyonlu
➔ Kapasite	686 / 1176 Litre

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSBI-250DC	JSBI-250DCP
Hacim		686 L	1176 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	Fanlı Sirkülasyon Hermetik Kapatılmış Kompresör	
	Aralık	0 °C~10 °C (normal kullanım sıcaklığı + 4 °C)	
	Doğruluk	+4 °C'de ± 0.1 °C	
	Kararlılık	+4 °C'de ± 0.2 °C	
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital Denetleyici	
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / Sürekli Seçilebilir	
	Sensör	Pt 100 Ω	
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık Korumucu Analog Termostat	
	Elektriksel	Elektrik Kaçağı Kesici	
Boyutlar G x D x Y mm	İç	700 x 700 x 1400	1200 x 700 x 1400
	Dış	900 x 900 x 1980	1410 x 900 x 1980
Materyal	İç	Paslanmaz Çelik 0.8 mm, Parlak (SUS304)	
	Dış	1 mm Kalınlığında Epoxy Boyalı Çelik	
	İç Kapı	Temperli 5 mm Kalınlığında Güvenlik Camı	
	Dış Kapı	Manyetik Cantalı Kapı	
Dahili Raf Sayısı / Maks. Raf Sayısı		4 / 25	8 / 50
Elektrik İhtiyacı		220 V 50 Hz / 60 Hz	