

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Sıcaklık Aralığı -20 / -40 °C ~ +120 / +150 °C
- ➔ Nem 35 ~ 98 % RH
- ➔ Kontrol Mikroişlemcili PID Kontrol
- ➔ Sensör Pt 100 Sıcaklık Sensörü
Elektronik Nem Sensörü
- ➔ Hassasiyet ± 0.3 °C / ± 3 % RH
- ➔ Doğrusallık ± 0.8 °C
- ➔ Kapasite 150 / 250 / 500 / 800 Litre

Mikroişlemcili Programlanabilir PID Kontrol

- Programlanabilir denetleyici hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlar
- Temperli Güvenli Cam Pencere
- Numune izleme için çift katmanlı cam pencere

10 Program 999 Basamak

- Programlanabilir denetleyicinin kullanımı kolaydır ve uygun kullanıcı arayüzü sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Aşırı sıcaklık ve elektrik kaçağı kesici
- Düşük su seviyesi koruması



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSCH-070CP	JSTH-250CP	JSTH-500CP	JSCH-100CP
		JSTH-150CPL	JSTH-250CPL	JSTH-500CPL	JSTH-800CPL
Hacim		150 L	250 L	500 L	800 L
Sıcaklık Nem	Aralık	-20 °C ~ 120 °C (CP Modelleri için)		-40 °C ~ 150 °C (CPL Modelleri için)	
	Aralık	35 % ~ 98 % RH (Sıcaklığa Bağlı Değişir)			
Kontrol	Ana kontrolör	Dijital Programlanabilir Microişlemci, PID Denetleyici			
	Program	10 Program 999 Basamak ya da Sürekli			
	Sensör	Sıcaklık İçin Pt 100 Ω / Nem İçin Elektronik Sensör			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	500 x 500 x 600	600 x 600 x 700	800 x 700 x 800	1000 x 800 x 1000
	Dış	1000 x 900 x 1300	1100 x 1000x 1500	1300 x 1000 x 1700	1500 x 1200 x 1900
Elektrik İhtiyacı		220 VAC 50/60Hz			