

SU BANYOSU

JSR

Geniş oranda sıcaklık kontrolüne ihtiyacı olan çeşitli uygulamalar için idealdir.

Banyonun, ısıtıcı tarafından sağlanan direkt ısıtması $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ içinde hızlı ve doğru sıcaklık kontrolü sağlar.

Geniş Uygulamalar

- Gömülmüş İncoloy ısıtıcı tarafından sağlanan doğrudan ısıtma , sıcaklığı ayarlamak için hızlı ısıtma sağlar.
- 99°C 'ye kadar, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ doğruluk $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ kararlılık.
- Dijital PID denetleyici 0.1°C hassasiyet sağlar
- Yüksek sıcaklık koruması, alarm, zamanlayıcı, otomatik ayarlama, içerde sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu.

Kolaylık & Güvenlik

- Yuvarlak köşeli, kusursuz paslanmaz çelik 304 banyo kolay temizlenir ve bakım gerektirmez.
- Analog termostat ve CG sigorta.
- Paslanmaz çelik düz kapak dahildir.
- Opsiyonel üçgen kapak kullanılabilir.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

→ Sıcaklık	Ortam Sıcaklığı $+ 5^{\circ}\text{C} \sim 99^{\circ}\text{C}$
→ Kontrol	Dijital PID Kontrol
→ Sensör	Pt 100
→ Doğruluk	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
→ Hassasiyet	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
→ Kapasite	6 / 11 / 22 / 30 Litre



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		JSWB-06TL	JSWB-11TL	JSWB-22TL	JSWB-30TL
Hacim		6 L	11 L	22 L	30 L
Sıcaklık	Isıtma Tipi	ICH-Teknoloji Tarafından Dolaylı Isıtma			
	Aralık	ortam+5 °C ~ 80 °C oda sıcaklığında < 25.0 °Cm			
	Doğruluk	37 °C'de ± 0.1 °C			
	Kararlılık	37 °C'de ± 0.2 °C			
Kontrol	Ana Kontrolör	Dijital PID Denetleyici			
	Bekleme Zamanı	mm:ss / hh:mm / gün:saat / Sürekli - Seçilebilir Zaman Skalası			
	Sensör	Pt 100 Ω			
Güvenlik Donanımı	Sıcaklık	Hidrolik Yüksek Sıcaklık Koruması			
	Elektriksel	Düşük Suyu Kesme, CG Sigorta			
Boyutlar G x D x Y mm	İç	300 x 155 x 150	300 x 240 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 190
	Kullanılabilir	300 x 155 x 150	300 x 240 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 190
	Dış	360 x 235 x 255	360 x 320 x 255	570 x 380 x 255	570 x 380 x 295
Materyal	Banyo	Elektro Parlatılmış Kusursuz Paslanmaz Çelik (SUS304)			
	Dış	Epoksi Toz Boya Kaplı Çelik 1 T			
	Kapak	Paslanmaz Çelik Düz Kapak Dahildir (üçgen kapak için sorunuz)			
	Tahliye	Yok		Kendinden yapışkanlı manyetik kapak	
Elektrik İhtiyacı		120VAC 60Hz ya da 220 VAC 50/60Hz			