

GLOVEBOX SİSTEMLERİ

İki kişi kullanımına uygun dört kollu sistem

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ 4 kollu
- ➔ Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi
- ➔ Geniş ana antichamber
- ➔ Vakum pompası (woosung)
- ➔ Otomatik H₂O/O₂ pürifikasyon sistemi
- ➔ Ayarlanabilir paslanmaz çelik raf
- ➔ Dahili stand
- ➔ Dahili mini antichamber
- ➔ Otomatik basınç kontrolü
- ➔ Nem analizörü
- ➔ Oksijen analizörü
- ➔ Paslanmaz çelik vakum bağlantıları
- ➔ Zengin opsiyon seçenekleri



KK-021-AS		Mini-Antechamber	
Boyut	2,200(W) x 760(D) x 890(H) mm	Ölçü	150 x 290 mm
Malzeme	SUS 304	Saflaştırma	
Kalınlık	4 mm	Saflaştırma Seviyesi	O ₂ ve H ₂ O seviyesi 1 ppm den düşük
Cam	Poly-Carbonate 10 mm kalınlık	Katalizör	Oksijen katalizörü ve moleküler elek
Eldiven	BUTYL Kauçuk 2 çift	PLC	Otomatik PLC kontrol
Dış ışık	1	Kontrol Panel	7" dokunmatik ekran
Servis Portu	NW(KF)40, 2 adet	Saflaştırma Yenilemesi	PLC kontrollü otomatik yenileme
Kaçak Testi	<0,05 vol%/hr According to ISO 10648-2>	Blover Hız Kontrolü	Max.63CFM (1.78m ³ /dak)
Antechamber		Vakum Poması	200L/dak
Ölçüler	380 x 500 mm	Stand	
Vakum Kapasitesi	1 x 10 ³ torr	Boyut	2,200(W) x 760(D) x 930(H) mm
Raf	200 x 400 mm	Malzeme	SS400 (Çelik)