



Ossila Dip Kaplayıcı, araştırmacılara yüksek kaliteli filmleri makul bir fiyata kaplamak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak için yüksek performanslı özellikler ve kullanımı kolay entegre yazılım sağlar.

Doğru hareket sağlamak için Ossila Dip Kaplayıcı, slot kalıp kaplayıcı ve şırınga pompamızda bulunabilen aynı yüksek hassasiyetli aşamaları kullanır. Sonuç, her kullandığınızda tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli filmleri kolaylıkla üretebilen ve çoğaltabilen güvenilir bir makinedir.



Yüksek Hassasiyetli Motor

Slot kalıp kaplayıcımızda ve şırınga pompamızda kullanılan motorlu aşamalarımızı temel alarak, yüksek derecede doğruluk ve tekrarlanabilirliğe sahip bir motor geliştirdik. Numunenizi her kapladığınızda her defasında aynı sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.



Kompakt Boyut

Sistemin küçük kaplama alanı, en küçük ve en yoğun laboratuvarlarda bile ölçüm yapmanızı sağlar! Toplam 20 cm x 30 cm tezgah alanıyla Dip Kaplayıcının laboratuvarınıza sığacağından emin olabilirsiniz.



Sağlam Kaymaz Tasarım

Kauçuk kaplı ayakları sayesinde Dip Kaplayıcı istediğiniz yerde kalacaktır!



Hızlı Açılan Kelepçe

Hızlı serbest bırakılan kelepçe tasarımı, kullanıcının numuneleri daldırmalı kaplayıcı koluna hızlı bir şekilde yüklemesine ve boşaltmasına olanak tanır.

Cihaz Özellikleri

Minimum Çekme Oranı	0,01 mm.s -1
Maksimum Çekme Oranı	50 mm sn -1
Hız Tekrarlanabilirliği	±%0,01 @ 1 mm -1 ; ± %0,1 @ 10 mm.s -1 ; ± %0,3 @ 50 mm.s -1
Maksimum Seyahat Mesafesi	100 mm
Güç kaynağı	DC 24V
Genel Ürün Boyutları (G x Y x D)	200 mm x 350 mm (450 mm tamamen uzatılmış) x 300 mm (7,87" x 13,78" x 11,81")