

PERİSTALTİK POMPALAR LAB V3 / YZ1515X

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Akış hızı aralığı	0.0002-1330mL/dk
Hız aralığı	0.1-350 rpm
Hız hassasiyeti	0.01 rpm
Akış hassasiyeti	0.01mL
Akış Doğruluğu	< ±0.5%
Geri emiş açısı	0-360°
Ekran	Renkli 4,3 inç LCD ekran
Motor tipi	Step motor
Kontrol metodu	Dokunmatik ve mekanik klavye
Start-Stop	Anahtar ve ayak pedalı kontrolü
İletişim arayüzü	RS232, RS485, MODBUS desteği
Güç kaynağı	AC 220V ±10% 50Hz/60Hz
Ölçüler	261.4 x 157 x 236.9 mm (B x G x Y)
Ağırlık	4.40kg
Güç tüketimi	<80W
Ortam sıcaklığı	0-40 °C
Ortam nem seviyesi	<80%



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Pompa Başlığı	Hortum Çapı	Akış Hızı (ml/dk)
LabV3 0.1-350rpm	YZ1515X	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	0.007-1330
	YZ2515X	15#, 24#,	0.17-1015
	AMC1-AMC12(10)	ID:0.13-3mm	0.0002-48
	AMC1-AMC12(6)	Duvar Kalınlığı:0.8-1mm	0.0002-65