

PERİSTALTİK POMPALAR LAB V6-II / EasyPump-II

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Akış hızı aralığı	0.0053-3100mL/dk
Hız aralığı	0.1-600 rpm
Hız hassasiyeti	0.01 rpm
Akış hassasiyeti	0.01mL
Akış Doğruluğu	< ±0.5%
Geri emiş açısı	0-360°
Ekran	Renkli 4,3 inç LCD ekran
Motor tipi	Kapalı döngü step motor
Kontrol metodu	Dokunmatik ve mekanik klavye
Start-Stop	Anahtar ve ayak pedalı kontrolü
İletişim arayüzü	RS232, RS485, MODBUS desteği
Güç kaynağı	AC 220V ±10% 50Hz/60Hz
Ölçüler	259 x 157 x 237 mm (B x G x Y)
Ağırlık	4.40kg
Güç tüketimi	<80W
Ortam sıcaklığı	0-40 °C
Ortam nem seviyesi	<80%



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Pompa Başlığı	Hortum	ID x Duvar Kalınlığı (mm)	mL / r	mL/dak. (0.1-600rpm)	Maks. Hortum Basıncı (Mpa)		Ağırlık (kg)
					Aralıklı	Devamlı	
Tek Kanal EasyPump II/IV	15#	4.8 x 2.4	1.8	0.18-630	0.27	0.17	0.6
	24#	6.4 x 2.4	2.733	0.2733-957			
	35#	7.9 x 2.4	3.833	0.3833-1342	0.24	0.14	
	36#	9.6 x 2.4	5.167	0.,5167-1808			