

Laboratuvar Fırınları

Yüksek Sıcaklık Fırını - 1300°C

Fırın bölmesine serbestçe yayılan destek boruları üzerindeki ısıtma elemanları, bu kül fırınları için özellikle kısa ısıtma süreleri sağlar. Sağlam hafif refrakter tuğla yalıtımı sayesinde maksimum çalışma sıcaklığı olan 1300 °C ulaşabilirler.

Standart Ekipman

- » Tmaks1300 °C
- » İki taraftan ısıtma
- » Destek borularındaki ısıtma elemanları, serbest ısı yayılımı ve uzun hizmet ömrü sağlar
- » Fırın bölmesinde sağlam hafif refrakter tuğlalarla çok katmanlı yalıtım
- » Düşük yüzey sıcaklığı için ek fan soğutmalı, dokulu paslanmaz çelik saclardan yapılmış çift kabuk muhafaza
- » Operatörden uzağa bakan sıcak yüzeyli çalışma platformu veya asansör kapısı (LT) olarak kullanılabilen isteğe bağlı kanatlı kapı (L)
- » Fırın kapısında ayarlanabilir hava girişi
- » Fırının arka duvarındaki egzoz havası çıkışı
- » Kontrolör B510 (her 4 segmentli 5 program)
- » Katı hal röleleri düşük gürültülü çalışma sağlar
- » Kullanım talimatlarının kısıtlamaları dahilinde tanımlanmış uygulama
- » Nabertherm denetleyicisi için NTLog Basic: USB flash sürücü ile işlem verilerinin kaydı



Teknik Özellikler

Model	Tmaks	İç Boyutlar (mm)			Hacim	Dış Boyutlar			Bağlı Yük	Elektriksel Bağlantı	Ağırlık	Isıtma Süresi
	°C'de	W	D	H	L	W	D	H	kW		Kg	dk.
LT 5/13	1300	200	170	130	5	490	450	580	2.4	1 Faz	42	60
LT 9/13	1300	230	240	170	9	530	525	530	3.0	1 Faz	60	60
LT 29/18	1300	230	340	170	15	530	625	530	3.2	1 Faz	70	70