

LVSA Serisi Dik Labaratuvar Otoklavları

- Kullanımı kolay renkli dokunmatik ergonomik ekran
- Tüm otoklavlar için önceden ayarlanmış standart parametrelere sahip 12 program katılar, sıvılar, katı atıklar ve sıvı atıklar.
- Parametreler ayarlanabilir ve ile şifre korunabilir.
- Dört kullanıcı seviyesi mevcuttur.
- Elektrikli destekli kaldırma ve döndürme mekanizması kaldırma kapasitesi 30 kg.
- Otoklavın yanındaki malzemeler içi döner kol, steril malzemeyi yerleştirmek için kullanılabilir.
- 360° dönen sağa veya sola monte edilebilir bir cihazın tarafı; iki sistem kullanırken, bir döner kol her ikisi için de kullanılabilir.
- Hazne içinde, dahili bir ısı eşanjörü aracılığıyla ihtiyaç duyulan yerde soğutma.
- Kapalı kaplarda sıvı ortamın soğutulması ve güvenli bir yerleştirme sıcaklığı için manyetik hızlı fan ile su soğutma sistemi



Düşük Yükleme Yüksekliği



Standart olarak bakım ruloları ile donanımlı



AQUASTOP ile kapalı yerleşim planı



Sızdırmazlık kontrollü, şişme mühürlü güvenli kapak klipi

ErlenMeyer Flask	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml	5000 ml
SCHOOT mediumbottles					
LVSA 40/60	42/28	26/16	18/10	8/6	2/1
LVSA 40/75	63/42	39/24	27/15	8/6	2/1
LVSA 50/60	74/46	46/30	32/18	16/10	8/3
LVSA 50/70	111/69	69/45	48/27	16/10	8/6

LVSA Serisi	40/60	40/75	50/60	50/70
İç Diyamerte alanı mm (WxHxD)	550 x 1010 x 853	550 x 1160 x 850	750 x 1060 x 948	750 x 1160 x 948
Oda Hacmi lt	80	96	133	153
Kullanılabilir alan (ØxH)	400 x 625	400 x 770	500 x 655	500 x 755