

PERİSTALTİK POMPALAR LAB M1

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Mekanik tuş takımı kontrolü, seçim için çoklu harici kontrol.
RS232 / RS485 (standart Modbus protokolü) iletişimini destekleyin.
Bilgisayar, PLC, HMI vb.

- Endüstri uygulaması
- Üniversite laboratuvarı
- İyon kromatografisi ve titratör
- Endüstriyel üretim



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Pompa Başlığı	Hortum Çapı	Akış Hızı (ml/dk)
LabM1 0.1-150RPM	YZ1515x	13#,14#,19#, 16#,25#,17#, 18#	0.035~570
	YZ2515x	15#, 24#	0.85~435
	MC1-MC12(10)	İç Çap :0.13-3.17mm, Duvar kalınlığı: 0.8-1.0mm	0.000829-49
	MC1-MC12(6)		0.000925-65

Akış Aralığı	0.000829-570ml/min
Hız Aralığı	0.5-150 RPM
Hız Netliği	0.5s-999s
Dış Basınç	0.1 Mpa
Geri Emiş Açısı	0-360°
Ekran	3 inç LCD Ekran
Güç Kaynağı	AC 220V ±10%, 50Hz/60Hz (Standart) AC 110V ±10%, 50Hz/60Hz(Opsiyonel)
Boyutu	261.4x157.3x236.9 (LxWxH)
Ağırlık	4.40 kg
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Hız Netliği	0.5s-999s
Nem Oranı	<80%
IP Derecesi	IP31