

SU SAFLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

MAX SERİSİ

MAX PURE 100

- Kontrol ;Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi
- LCD Ekran ;Yeşil aydınlatmalı LCD ekran
- ÖZELLİKLER ;Otomatik Test ;Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi
- Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma) ;
- Giriş suyu kalitesi basıncı düşük ise
- Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda
- Yanlış filtre paket seçimi veya hatalı filte yerleşimi durumunda
- Mod Butonu ile kontrol ;Pure Water Filter Pack Ömrü ve Ultra Water Filtre Paketi ömrü kontrolü Alarmin kapatılması
- Ekran ;Sürekli iletkenlik seviyesi takibi



100l

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürün	MDM-141
Model	Max Pure 100
Çıkış Kapasitesi	Maks. 100 L / Saat
Su Kalite Ekranı	Saf Su için (P.W): 0~200 mS/cm Ultra Saf Su için (U.W): 0~18.2 MΩ/cm Giriş Suyu (I.W): 0~600 mS/cm Giriş Suyu Sıcaklığı (I.T): 0~99.9 °C
Kontrol	Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi
LCD Ekran	Yeşil aydınlatmalı LCD ekran
Özellikler	
Otomatik Test	Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi
Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma)	Giriş suyu kalitesi basıncı düşük ise Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda Yanlış filtre paket seçimi veya hatalı filte yerleşimi durumunda
Mod Butonu ile kontrol	Pure Water Filter Pack Ömrü ve Ultra Water Filtre Paketi ömrü kontrolü Alarmin kapatılması
Ekran	Sürekli iletkenlik seviyesi takibi
Filtre Paketi Değişim Uyarısı	Pure water iletkenliği 20 mS/cm'den düşük olduğunda Ultra water 10 MΩ/cm'in altında olduğunda
Otomatik Tahliye Suyu Kontrol	Saf su üretimi sırasında tahliye suyunun otomatik kontrolü
Standart Filtre ve Aksesuarlar	Guard pack, Dream pure water pack, Plus ultra water pack, 0.2 mm son filtre, 254/185 nm UV lamba, 0.05 mm UF filtre, Seviye sensörü, Bağlantı hortumları, Güç kablosu, Kullanım kılavuzu
Opsiyonel Özellikler	Su yumuşatma sistemi, Depolama tankı
Giriş Suyu	Basınç: 3 ~ 5 kgf/cm ² , Sıcaklık: 4 ~ 35 °C
Ölçüler	500 x 500 x 800 mm
Güç	1 kw