

# SU SAFLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

## MAX SERİSİ

### MAX PURE 800

- Kontrol ;Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi
- LCD Ekran ;Yeşil aydınlatmalı LCD ekran
- ÖZELLİKLER ;Otomatik Test ;Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi
- Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma) ;
- Giriş suyu kalitesi basıncı düşük ise
- Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda
- Yanlış filtre paket seçimi veya hatalı filtre yerleşimi durumunda
- Mod Butonu ile kontrol ;Pure Water Filter Pack Ömrü ve Ultra Water Filtre Paketi ömrü kontrolü Alarmin kapatılması
- Ekran ;Sürekli iletkenlik seviyesi takibi



800L

## ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Ürün                                              | MDM-145                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                             | Max Pure 800                                                                                                                                                                                |
| Çıkış Kapasitesi                                  | Maks. 800 L / Saat                                                                                                                                                                          |
| Su Kalite Ekranı                                  | Saf Su için (P.W): 0~200 mS/cm<br>Ultra Saf Su için (U.W): 0~18.2 MΩ/cm<br>Giriş Suyu (I.W): 0~600 mS/cm<br>Giriş Suyu Sıcaklığı (I.T): 0~99.9 °C                                           |
| Kontrol                                           | Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi                                                                                                                                                  |
| LCD Ekran                                         | Yeşil aydınlatmalı LCD ekran                                                                                                                                                                |
| Özellikler                                        |                                                                                                                                                                                             |
| Otomatik Test                                     | Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi                                                                                                                                            |
| Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma) | Giriş suyu kalitesi basıncı düşük ise<br>Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda<br>Yanlış filtre paket seçimi veya hatalı filtre yerleşimi durumunda                        |
| Mod Butonu ile kontrol                            | Pure Water Filter Pack Ömrü ve Ultra Water Filtre Paketi ömrü kontrolü<br>Alarmin kapatılması                                                                                               |
| Ekran                                             | Sürekli iletkenlik seviyesi takibi                                                                                                                                                          |
| Filtre Paketi Değişim Uyarısı                     | Pure water iletkenliği 20 mS/cm'den düşük olduğunda<br>Ultra water 10 MΩ/cm'in altında olduğunda                                                                                            |
| Otomatik Tahliye Suyu Kontrol                     | Saf su üretimi sırasında tahliye suyunun otomatik kontrolü                                                                                                                                  |
| Standart Filtre ve Aksesuarlar                    | Guard pack, Dream pure water pack, Plus ultra water pack,<br>0.2 mm son filtre, 254/185 nm UV lamba, 0.05 mm UF filtre, Seviye sensörü, Bağlantı hortumları, Güç kablosu, Kullanım kılavuzu |
| Opsiyonel Özellikler                              | Su yumuşatma sistemi, Depolama tankı                                                                                                                                                        |
| Giriş Suyu                                        | Basınç: 3 ~ 5 kgf/cm <sup>2</sup> , Sıcaklık: 4 ~ 35 °C                                                                                                                                     |
| Ölçüler                                           | 900 x 800 x 1500 mm                                                                                                                                                                         |
| Güç                                               | 3 kw                                                                                                                                                                                        |