

Santrifüjler

Mini-10K+ Mini Santrifüj

- ▶ LCD Ekran
- ▶ Sıcaklık ve Zaman Kontrolü
- ▶ İki Farklı Rotor ve Çeşitli Tüpler İçin Adaptörler
- ▶ Zarif görünüm ve kompakt boyut
- ▶ 8 delikli rotor tasarımı ile geniş yarıçap, 1,5 kat daha güçlü merkezkaç kuvveti
- ▶ Tek elle kolay kullanım için üst kapak otomatik olarak açılır
- ▶ Kolay rotor değiştirme ve çıkarma için geçmeli tasarım
- ▶ Gürültü azaltma işlevi, yakın sessiz çalışma
- ▶ Bakım gerektirmeyen motor dayanıklı, güvenli ve güvenilir



Mini santrifüj, görünüşte yenidir ve çok yönlüdür. 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml santrifüj tüpleri ve 8 × 2 × 0.2ml PCR tüp şeritleri için iki santrifüj rotor ve çoklu test tüpü manşonları ile donatılmıştır. Çoklu rotor donanımlı tamamen şeffaf yuvarlak üst kapak ve açık kapak duraklatma işlevi ve elektronik zamanlama, insanlaştırma tasarım konseptini tamamen somutlaştırdı.

Teknik Parametreler

Model	Mini - 4K	Mini - 6K	Mini - 7K	Mini - 10K	Mini - 10K+
Hız	4000 rpm	6000 rpm	7000 rpm	10000 rpm	3000-10000 rpm
Maks. RCF	860gr	2000gr	2600 gr	5400 gr	500 - 5400 gr
Kapasite	8x2.0/1.5/0.5/0.2ml santrifüj tüpü (0,5ml ve 0,2m adaptör) 2x8x0.2ml PCR tüp şeridi		8x2.0/1.5/0.5/0.2ml santrifüj tüpü (0,5ml ve 0,2m adaptör)		8x2.0/1.5/0.5/0.2ml santrifüj tüpü (0,5ml ve 0,2ml adaptör) 2x8x0.2ml PCR tüp şeridi (Hız<6k)
Zamanlayıcı			0~99s59dk		
Kapasite	≤45 dB				≤55 dB
Boyut			176×160×121 mm		
Ağırlık			≤1.5kg		
Gerilim			220V/110V 50-60HZ		